

Koodi: DS-3E0109P-E(C)

## KYTKIN POE **DS-3E0109P-E(C)** 8-PORTTI Hikvision

Netto: **138.55 EUR** Brutto: **171.80 EUR**

DS-3E0109P-E(C) PoE kytkin on teollisen tyyppin laite, joka mahdollistaa sujuvan verkoston siirron nopeuksilla 10 / 100 Mbps. PoE virroitushälytys, joka mukautuu 802.3at vakion kanssa tekee laitteesta vielä yleisemmän ja helpomman asentaa.



### TEKNISET TIEDOT

|                             |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAN portti:                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 8 x RJ45 10/100 Base-T ( 8 x PoE (802.3af/at) ),</li><li>• 1 x RJ45 100 Base-T - Uplink</li></ul>                                                          |
| Hallinta:                   | —                                                                                                                                                                                                  |
| Työtilat:                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Extend On : 300 m, 10 Mbps @ UTP luok. 5e, 6</li><li>• Extend Off : 100 m, 100 Mbps @ UTP luok. 5e, 6</li></ul>                                            |
| LED diodit:                 | Power, PoE Max, PoE, Link/Act                                                                                                                                                                      |
| Lähetyksen nopeus:          | 10 / 100 Mbps                                                                                                                                                                                      |
| Pääpiirteet:                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Korkean prioriteetin portit : 1, 2</li><li>• Älykäs virransyöttöyksikön virran lähtövaiheen käsittely</li><li>• Laite tukee 8-tapin virransyötön</li></ul> |
| Maximaalinen kokonaisvirta: | 115 W                                                                                                                                                                                              |
| MAC-osoitteiden taulukko:   | 2k                                                                                                                                                                                                 |
| Virta:                      | 48 V DC / 2.5 A (virransovitin mukana)                                                                                                                                                             |
| Kuori:                      | Teräs - pulverimaalattu                                                                                                                                                                            |
| Paino:                      | 0.35 kg                                                                                                                                                                                            |
| Koot:                       | 170 x 93 x 28 mm                                                                                                                                                                                   |
| Valmistaja / Merkki:        | Hikvision                                                                                                                                                                                          |
| SAP Code:                   | 301801294                                                                                                                                                                                          |
| Takuu:                      | <b>3 vuotta</b>                                                                                                                                                                                    |

### ESITYS

Etupaneli:



1. LAN + PoE
  2. LAN + PoE
  3. LAN + PoE
  4. LAN + PoE
  5. LAN + PoE
  6. LAN + PoE
  7. LAN + PoE
  8. LAN + PoE
  9. LAN
- Takanäkymä:



Paketissa:



## PAKKAUS

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
 e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Mitat (P x L x K): 0x0x0 mm | Brutto paino: 0 kg |
|-----------------------------|--------------------|

