

Kods: DS-3E1309P-EI

SWITCH POE **DS-3E1309P-EI** 8-PORTU Hikvision

Neto: **72.03 GBP** Bruto: **87.16 GBP**

PoE DS-3E1309P-EI slēdzis nodrošina vienmērīgu tīkla pārraidi ar ātrumu 10 / 100 Mbps.

8 pieslēgvietas ir saderīgas ar Power over Ethernet (PoE) funkciju. Extend funkcijas izslēgšana palielina PoE diapazonu līdz 300m un samazina pārraides ātrumu līdz 10 Mb/s.



SPECIFIKĀCIJA

LAN porti:	• 8 x RJ45 10/100 Base-TX (8 x PoE (802.3af/at)), • 1 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink
Pārraides ātrums:	• 10 / 100 Mbps - 8 LAN & PoE porti, • 10 / 100 / 1000 Mbps - 1 Uplink ports
Maksimālā izejas jauda:	30 W / PoE 802.3af/at ligzda - 1 ... 8 porti
Maksimāla kopējā jauda:	110 W
MAC adrešu tabula:	16k
Pārvaldība:	✓
Darba režīms:	Extend On : 300 m, 10 Mbps
LED diodes:	Power, Link/Act, PoE, PoE Max, G1 - Uplink
Izvēlētās īpašības:	• Ierīce ir saderīga ar 8-pinu barošanas avotu - dzīslas : 1-2(-), 3-6(+), 4-5(+), 7-8(-) • Saderīgs ar Endspan funkciju - dzīslas : 1-2(-), 3-6(+) • Saderīgs ar Midspan funkciju - dzīslas : 4-5(+), 7-8(-) • Watchdog PoE - 1 ... 8 porti • Ierīce ir saderīga ar mobilo ierīču lietotni Hik-Connect • Topoloģijas un tīkla statusa skatījums • Datu plūsmas kontrole • Trauksmes paziņojumi • Attālā programmatūras atjaunināšana • Sistēmas logi • Iespēja uzstādīt pie sienas
Sertifikāti:	CE, FCC, RoHS
Aizsardzība:	Pārspriegums 6 kV - PoE porti
Korpuss:	Desktop, Metāla
Energoapgādes avots:	48 V DC / 2.5 A (komplektā strāvas adapteris)
Patērētā jauda:	max. 120 W
Darba temperatūra:	0 °C ... 40 °C
Svars:	0.364 kg
Izmērs:	170 x 93 x 28 mm
Ražotājs / Marka:	Hikvision

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

SAP Code:	301801788
Garantija:	3 gadi

PREZENTĀCIJA

Priekšējais panelis:



Aizmugurējais panelis:



Komplektā:



IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm	Bruto svars: 0 kg
--	-------------------