Code: DHI-HCVR4108HS-S2

HD-CVI, PAL, TCP/IP-AUFNEHMER **DHI-HCVR4108HS-S2** 8 KANÄLE DAHUA

Netto: 107.47 EUR Brutto: 127.89 EUR

Der Recorder arbeitet im HD-CVI - High Definition Composite Video Interface, PAL, TCP/IP Standard.
Die HD-CVI Schnittstelle ermöglicht die Übertragung eines analogen, komplexen Videosignals mithilfe eines konzentrischen Kabels. Dadurch wird die Übertragung von Bildern in HD Auflösung auf eine Entfernung von bis zu 500 m bei gleichzeitig geringen Installationskosten möglich. Während der Übertragung treten keine Verzögerungen auf und die hohe Originalqualität des Bilds wird beibehalten.

SPEZIFIKATION

Standard:	HD-CVI, PAL, TCP/IP
Gesamte Max.-Geschwindigkeit der Aufzeichnung:	• HD-CVI PAL 130 fps @ 1280 x 720 px, 200 fps @ 960 x 576 px, 200 fps @ 704 x 576 px, 200 fps @ 352 x 288 px • IP 50 fps @ 1920 x 1080 px
Einstellung der Aufzeichnungsgeschwindigkeit:	• IP 1 ... 25 fps @ 1920 x 1080 • HD-CVI, PAL 1 ... 25 fps @ 1280 x 720 - erster Kanal 1 ... 15 fps @ 1280 x 720 - sonstige Kanäle 1 ... 25 fps @ 960 x 576 1 ... 25 fps @ 704 x 576 1 ... 25 fps @ 352 x288 für die Zuteilung zu jedem Kanal
Betriebsmodi:	• 8 x HD-CVI / PAL • 7 x HD-CVI / PAL + 1 x IP 1080p • 6 x HD-CVI / PAL + 2 x IP 1080p • 2 x IP 1080p
Video-Eingänge:	8 Stk. BNC, HD-CVI / PAL
Video-Ausgänge:	1 Stk. HDMI 1 Stk. VGA
Audio-Eingänge:	1 Stk. CINCH
Audio-Ausgänge:	1 Stk. CINCH
Bild-Kompressionsmethode:	H.264
Zahl der Kompressions-Levels:	4
Auflösung des gespeicherten Bilds:	• HD-CVI, PAL 1280 x 720 960 x 576 704 x 576 352 x 288 • IP 1920 x 1080
Aufnahmemodi:	Manuell, Bewegungsmelder, Zeitplan

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Unterstützte Festplatten:	1 x 4 TB SATA
Archivierung auf externen Datenträgern:	Einzelne Bildframes oder Aufnahmen aus dem Archivum auf USB speichern
Suche und Wiedergae vn Aufnahmen:	Suche von Aufnahmen nach Zeit + Zeitlinie mit Art der Aufnahme. Wiedergabe: vorwärts, schneller, langsamer, schrittweise Erweiterte Suchen (auf eine Sekunde genau)
Netzwerkfunktionen:	Kundensoftware und IE-Browser: Live-Ansicht, Wiedergabe und Archivierung der Aufnahmen, teilweise Konfiguration der Aufnehmer-Parameter
Zugriff vom Mobiltelefon:	Port: 37777 oder Zugriff über die Cloud • Android: Gratis-App DMSS • iOS (iPhone): Gratis-App DMSS Es gibt auch kostenlose Versionen der mobilen App: gDMSS Plus, iDMSS Plus, wDMSS plus
Alarm-Ein- und Ausgänge:	—
PTZ-Drehkopf-Steuerung:	RS-485 PELCO-D/P
Bewegungsmelder:	Aufteilung des Bildschirms in Zonen 22 x 18 Bewegungsfelder, Sehr gute Empfindlichkeit, nach der Bewegungsmeldung wird nur mit Detektions-Kanälen aufgenommen
Bedienung per Maus:	✔
IR-Fernbedienung im Set enthalten:	—
Energieversorgung:	12 V DC / 2 A (Netzteil im Set enthalten)
Gewicht:	0.75 kg
Maße:	260 x 220 x 40 mm
Unterstützte Sprachen:	Englisch, Polnisch
Herkunftsland:	China
Garantie:	**3 Jahre**
Hersteller/Marke:	DAHUA

PRÄSENTATION

Vorderansicht:

Ansicht von hinten:

Im Set:

Beispiel-Screenshots vom Interface des Geräts:



UNSERE BEWERTUNGEN

- Der Recorder ist vollständig kompatibel mit Dahua Kameras.

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

VERPACKUNG

Maße(Länge x Breite x Höhe): 0x0x0 mm	Bruttogewicht: 0 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60