Código: HAC-HDW1220M-0280B

CÂMARA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **HAC-HDW1220M-0280B** - 1080p 2.8 mm DAHUA

Líquido: 571.98 SEK Bruto: 703.54 SEK

Câmara megapixel com sensor 1/2.9" CMOS e interface AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.
A interface AHD / HD-CVI / HD-TVI permite a transmissão do sinal de vídeo analógico através de um cabo coaxial na resolução de max. 8 Mpx (4K UHD). Durante a transmissão, não há atrasos e é mantida a imagem original de alta qualidade.
Em caso de transmissão de vídeo através de um cabo de par trançado e transformadores adaptadores de impedância (balun), é necessário ter em consideração a possibilidade de reflexão do sinal e interferência de sinais.
A câmara atende ao grau de protecção IP67.
Nota! A configuração predefinida da câmara é o padrão HD-CVI. Para alterar o padrão da câmara é necessário usar o controlador PFM820 que está disponível separadamente.

ESPECIFICAÇÕES

Padrão:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Sensor:	1/2.9 " CMOS
Tamanho da matriz:	2.0 Mpx
Resolução:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H, PAL
Alcance do iluminador IR:	30 m
Ajuste da potência do iluminador IR:	Automático
Lente:	2.8 mm, F1.2
Ângulo de visão:	106 °
Relação sinal/ruído (S/N):	> 65 dB
Saída de vídeo:	HD-CVI / HD-TVI / AHD / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Características principais:	• D-WDR - Ampla faixa dinâmica da iluminação • 2D-DNR / 3D-DNR - Redução de ruído digital na imagem • BLC/HLC - compensação de contraluz / luz forte • ICR - Filtro mecânico de infravermelhos • Mirror - Imagem espelhada • Balanço de branco automático • Sharpness - Focagem dos contornos da imagem
Menu de ecrã OSD:	Menu OSD disponível através do gravador
Grau de protecção:	IP67

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Alimentação:	12 V DC / 230 mA
Consumo de energia:	≤ 2.8
Caixa:	Dome, Metal
Antivandálica:	–
Cor:	Branco
Temperatura de operação:	-40 °C ... 60 °C
Peso:	0.260 kg
Dimensões:	Ø 94 x 80 mm
Fabricante / Marca:	DAHUA
Garantia:	**3 anos**

APRESENTAÇÃO

Câmara removida do anel de aperto:

Dimensões:



OS NOSSOS TESTES

AHD:

Imagem da câmara numa iluminação artificial (cerca de 30 Lux):

Imagem da câmara à noite com iluminador IR integrado activado:

Imagem da câmara a uma forte luz directa frente à câmara:

HD-CVI:

Imagem da câmara numa iluminação artificial (cerca de 30 Lux):

Imagem da câmara à noite com iluminador IR integrado activado:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Imagem da câmara a uma forte luz directa frente à câmara:

HD-TVI:

Imagem da câmara numa iluminação artificial (cerca de 30 Lux):

Imagem da câmara à noite com iluminador IR integrado activado:

Imagem da câmara a uma forte luz directa frente à câmara:

EMBALAGEM

Dimensões (C x L x A): 0x0x0 mm	Peso bruto: 0 kg