

Koda: GT-DX42-4H4F

REGISTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP **GT-DX42-4H4F 4** KANALI GEMINI TECHNOLOGY

Neto: **62.98 CHF** Bruto: **62.98 CHF**

Digitalni rekorder GT-DX42-4H4F z vmesnikom AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP in CVBS je profesionalna naprava, ki se uporablja v monitorinških instalacijah.

Menu je bil zasnovan tako, da olajšuje vsakemu, celo začetniškemu uporabniku, navigacijo in uvajanje sprememb v nastavitve registratorja.

Pozor! V načinu z 2 kamerami se spremeni oštevilčenje vhodov BNC - spodnje vtičnice so neaktivne.



SPECIFIKACIJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Izhodi video:	4 kosov BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Izhodi video:	1 kosov HDMI 1 kosov VGA
Vhodi audio:	4 kosov CINCH
Izhodi audio:	1 kosov CINCH
Metoda kompresije slike:	H.264
Število ravni kompresije:	6
Ločljivost shranjenih slik:	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 2560 x 1440, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 720 • AHD-L / PAL : 960 x 576 • IP : max. 2560 x 1440
Skupna maks. hitrost zapisa:	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 30 sl./s @ 2560 x 1440 px, 20 sl./s @ 2048 x 1536 px, 60 sl./s @ 1920 x 1080 px, 100 sl./s @ 1280 x 720 px, • AHD / PAL : 100 sl./s @ 960 x 576 px, • IP : 50 sl./s @ 2560 x 1440 px, 100 sl./s @ 2048 x 1536 px,
Regulacija hitrosti zapisa:	1 ... 15 sl./s @ 2560 x 1440 px - način z 2 kamerami 1 ... 10 sl./s @ 2048 x 1536 px - način z 2 kamerami 1 ... 15 sl./s @ 1920 x 1080 px - način z 4 kamerami 1 ... 25 sl./s @ 1920 x 1080 px - način z 2 kamerami 1 ... 25 sl./s @ 1280 x 720 px - način z 2 / 4 kamerami 1 ... 25 sl./s @ 960 x 576 - način z 2 / 4 kamerami za dodelitev vsakemu kanalu
Načini dela:	• 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS @ max. 1080p • 2 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS @ max. 4 Mpx • 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS @ max. 1080p + 4 x IP @ max. 3 Mpx • 2 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS @ max. 4 Mpx + 2 x IP @ max. 4 Mpx Vsi načini omogočajo poljubno povezovanje kamer AHD-H, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Načini snemanja:	Ročni, alarmni, detekcija gibanja, harmonogram
Podpirani trdi diski:	2 x 6 TB SATA
Arhiviranje na zunanjih nosilcih:	Arhiviranje posnetkov v formatu (.avi) / (.h264) na pomnilnik USB (pendrive)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Iskanje in predvajanje posnetkov:	Iskanje posnetkov po času in tipu dogodka. Predvajanje: naprej, nazaj, pospeševanje, upočasnjevanje predvajanja
Mrežne funkcije:	Program omrežne stranke in brskalniki IE, Firefox, Opera, Chrome: predogled v živo, predvajanje in arhiviranje posnetkov ter konfiguriranje parametrov rekorderja
Dostop iz mobilnega telefona:	Port: 5800 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija Fseye • iOS: Brezplačna aplikacija Fseye
Alarmni vhodi / izhodi:	4 / 1
Krmiljenje z vrtilnimi glavicami PTZ:	RS-485 - PELCO-D/P in drugi
Detekcija gibanja:	Razdelitev zaslona na : 22 x 18 polja detekcije
Podpora miške:	✓
V kompletu IR daljinski upravljalnik:	—
Napajanje:	12 V DC / 4 A (Napajalnik v kompletu)
Barva:	Črn
Teža:	1.5 kg
Dimenzije:	360 x 275 x 55 mm
Podpirani jeziki:	angleški, poljski
Država izvora:	Kitajska
Proizvajalec / Znamka:	GEMINI TECHNOLOGY
Garancija:	2 leta

PREDSTAVITEV

Sprednja plošča:



Pogled od zadaj:



V kompletu:



PAKIRANJE

Dimenzje (Dolž. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
--	------------------