

Kods: APTI-NX0401H-S3

AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP REJESTRATORS **APTI-NX0401H-S3 4 KANĀLI**

Neto: **216.00 PLN** Bruto: **261.36 PLN**

Digitālais videoierakstītājs APTI-NX0401H-S3 ar interfeisu AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP un CVBS, tā ir profesionāla ierīce, kas tiek izmantota videonovērošanas instalācijās s.

Izvēlne ir izstrādāta viesiem lietotājiem saprotamā veidā, pat iesācēji spēj viegli operēt un ievadīt video ierakstītāja iestatījumu izmaiņas.



SPECIFIKĀCIJA

Standarts:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Video ieejas:	4 gab. BNC
Video izejas:	• 1 gab. HDMI • 1 gab. VGA • 1 gab. CVBS
Audio ieeja:	4 gab. CINCH
Audio izeja:	1 gab. CINCH
Attēla kompresijas metode:	H.264
Kompresijas līmeņu skaits:	6
Ierakstītā attēla izšķirtspēja:	• AHD / HD-TVI : 5 Mpx - 2592 x 1944 px, 5M-N - 1296 x 1944 px, 4 Mpx - 2560 x 1440 px, 4M-N - 1280 x 1440 px, 3 Mpx - 2048 x 1536 px, 1080p - 1920 x 1080 px, 720p - 1280 x 720 px, • HD-CVI : 4 Mpx - 2560 x 1440 px, 4M-N - 1280 x 1440 px, 1080p - 1920 x 1080 px, 720p - 1280 x 720 px, • CVBS : 960H - 960 x 576 px, • IP : max. 5 Mpx - 2592 x 1944 px



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Ierakstīšanas ātruma regulāciju:	5 Mpx IP @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums 5 Mpx @ 1 ... 6 kadru nomaiņas ātrums 5M-N @ 1 ... 10 kadru nomaiņas ātrums 4 Mpx @ 1 ... 8 kadru nomaiņas ātrums 4M-N @ 1 ... 15 kadru nomaiņas ātrums 3 Mpx @ 1 ... 9 kadru nomaiņas ātrums 1080p @ 1 ... 15 kadru nomaiņas ātrums 720p @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums 960H @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums katram no kanāliem
Darba režīms:	• 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS • 2 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 7 x IP max. 5 Mpx • 5 x IP max. 5 Mpx • 7 x IP max. 4 Mpx • 12 x IP max. 1080p • 16 x IP max. 720p Visi režīmi pieļauj jebkuru AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL kameru kombināciju
Ierakstīšanas režīmi:	Kustības noteikšana, grafiks
Atbalstītie cietie diski:	1 x 6 TB SATA
Rezerves uz ārējiem informācijas nesējiem:	Ieraksta kopija (.avi) formātā USB (pendrive)
Ierakstu meklēšana un atskaņošana:	Ieraksta meklēšana laika skalā vai failu sarakstā. Atskaņošana: uz priekšu, atpakaļ, ātri, lēni. Vienlaicīgi atskaņo ierakstus no maksimāli 4 kamerām
Tīkla funkcijas:	Komercklienta programmatūra un IE pārlūkprogramma: pārraide live, ierakstu atskaņošana un arhivēšana, daļēja digitālā video ierakstītāja parametru konfigurācija
Piekluve mobilajam telefonam:	Ports: 554 vai piekluve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija FREEIP PRO , Android: Bezmaksas aplikācija FREEIP • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija FREEIP PRO , iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija FREEIP
Default adrese IP:	192.168.1.88
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole:	admin / 12345
Pārlūka piekļuves porti:	80, 5000, 554
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju:	80, 5000, 554
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju:	80, 5000, 554
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas:	—
PTZ galviņu rotācijas kontrole:	Pelco-D, Pelco-P
Kustības atklāšana:	Ekrāna sadale : 22 x 18 kustības zonās
USB:	2 gab. USB 2.0
Peles apkalpe:	✓
Komplektā IR tālvadības pults:	—
Energoapgādes avots:	12 V DC / 2 A (komplektā strāvas adapteris)
Krāsa:	Melns
Svars:	0.75 kg
Izmērs:	260 x 227 x 46 mm
Valodu izvēle:	poļu, angļu, bulgāru, čehu, franču, spāņu, vācu, portugāļu, krievu, turku, ungāru, itāļu
Izcelsmes valsts:	Ķīna
Ražotājs / Marka:	APTI
Garantija:	2 gadi

PREZENTĀCIJA



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Virsskats:



Mugurskats:



Komplektā:



FreeIP mākoņa konfigurācija un darbība:
:

IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm	Bruto svars: 0 kg
--	-------------------