

Kood: DS-7204HUHI-K1/E(S)

AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DVR **DS-7204HUHI-K1/E(S) 4** KANALIT Hikvision

Neto: **2 243.04 NOK** Bruto: **2 243.04 NOK**

DS-7204HUHI-K1/E(S) digitaalsalvesti koos AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP ja CVBS liidestega on professionaalne valvesüsteemides kasutatav seade.

Menüüsuvandite ülesehitus on loodud arvestades kõigi kasutajatega, ka algajataga, et võimaldada neil navigeerida ja muuta DVR-i parameetreid muretult.



TEHNILISED ANDMED

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Videosisendid:	4 tk BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Videoväljundid:	1 tk HDMI 1 tk VGA
Helisisendid:	1 tk CINCH, Coaxial audio - Kaamerate heli
Heliväljundid:	1 tk CINCH
Kujutise pakkimisviis:	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+
Salvestiste resolutsioonid:	• HD-TVI : 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 ainult 1 CH , 8M-N - 1920 x 2160 , 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 3 Mpx - 1920 x 1536 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • AHD / HD-CVI : 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • PAL : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160
Salvestuskiiruse muutmine:	8 Mpx IP @ 1 ... 25 kaadrit/s 8 Mpx @ 1 ... 8 kaadrit/s 8M-N @ 1 ... 15 kaadrit/s 5 Mpx @ 1 ... 12 kaadrit/s 4 Mpx @ 1 ... 15 kaadrit/s 3 Mpx @ 1 ... 18 kaadrit/s 1080p @ 1 ... 25 kaadrit/s 720p @ 1 ... 25 kaadrit/s 960H @ 1 ... 25 kaadrit/s igale kanalile

Töörežiimid:	4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 4 x IP
Salvestusrežiimid:	Käsitsi, liikumistuvastus, graafik
Ühilduvad kõvakettad:	1 x 10 TB SATA
Välised salvestusseadmed varundamiseks:	Varundamine USB-seadmele (mälu-pulgale, väline ketas)
Salvestuste otsimine ja esitamine:	Salvestiste otsimine nende aja või faili nime järgi. Esitus: edasi, kiire, aeglane. Esitab maksimaalselt 4 kaamerapilti korraga
Võrguliides:	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX
Kiirus bittides:	32 ... 10240 kbps
Võrgufunktsioonid:	Võrgukliendi tarkvara või brauser IE: reaajas esitus, salvestiste taasesitus ja otsimine, salvesti parameetrite osaline häälestamine
Võrguprotokollid:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Mobiiltelefonide tugi:	Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu Android: Tasuta äpp iVMS-4500 või Hik-Connect iOS (iPhone): Tasuta äpp iVMS-4500 või Hik-Connect
Vaikimisi määratud IP-aadress:	DHCP või 192.168.1.64
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool:	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel
Veebilehitseja pääsupordid:	80
PC-kliendi pääsupordid:	554 RTSP, 8000
Mobiilkliendi pääsupordid:	8000
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Peavoog • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Kõrvalvoog
Häiresisendid/-väljundid:	—
PTZ-kontroll:	Juhtimine ühildub coax HD-TVI Hikvision-ga
Liikumistuvastus:	Ekraani jagamine : 22 x 18 liikumistsoonideks
USB:	2 x USB 2.0
Hiire tugi:	✓
IR kaugjuhtimispult kuulub komplekti:	—
Põhiomadused:	Intelligentne pildianalüüs : joone ületamise tuvastamine, sissetungimine, kaadri muutumine
Toitevarustus:	12 V DC / 1.5 A (toiteadapter kaasas)
Värv:	Must
Kaal:	0.89 kg
Mõõtmed:	260 x 236 x 48 mm
Saadaolevad keeled:	poola, inglise, bulgaaria, horvaadi, tšehhi, taani, eesti, kreeka, hispaania, hollandi, saksa, norra, portugali, vene, rumeenia, serbia, slovaki, sloveeni, rootsi, türgi, ungari, itaalia
Tootja / mark:	Hikvision
SAP Code:	300224552
Garantii:	3 aastat

ESITLUS



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Esipaneel:



Vaade tagant:



Vaata, kuidas paigaldada kõvaketast ja seadistada salvestit:

:

Komplektis:



PAKEND

Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutokaal: 0 kg
-------------------------------	-----------------