

Kode: DS-7332HQHI-K4

AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DVR **DS-7332HQHI-K4** 32 KANALER +eSATA Hikvision

Netto: **33 976.05 CZK** Brutto: **33 976.05 CZK**

DS-7332HQHI-K4 digital optager med AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface) og PAL interface er en professionel enhed anvendt i overvågningssystemer.

Menuindstillingerne er blevet designet til alle brugere og selv nybegyndere nemt kan navigere og ændre parametre i DVR indstillinger uden problemer.



SPECIFIKATION

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Video indgange:	32 stk. BNC - HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS
Video udgange:	1 stk. HDMI 4K 1 stk. HDMI 1 stk. VGA 1 stk. CVBS - BNC stikkontakt
Audio indgange:	4 stk. CINCH
Audio udgange:	1 stk. CINCH
Billede komprimeringsmetode:	H.265 / H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.264+ / H.264
Antal af komprimeringsniveauer:	6
Optagne billede opløsning:	• AHD : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • HD-CVI : 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 1920 x 1536, Kanaler : 1 / 2 / 3 / 4 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : 6 Mpx - 3072 x 2048
Hastighedsregulering af optagelse:	6 Mpx IP @ 1 ... 25 fps 4M-N @ 1 ... 15 fps 3 Mpx @ 1 ... 15 fps 1080p @ 1 ... 15 fps 1080N @ 1 ... 25 720p @ 1 ... 25 960H @ 1 ... 25 fps for hver kanal

Arbejdsdrifter:	32 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 16 x IP
Optagelsesmodes:	Manuel, Sensor, Bevægelsesdetektion, Tidsplan
Understøttede harddiske:	4 x 10 TB SATA + 1 x eSATA ,
Eksterne lagerenheder backup:	Arkivering til USB drev (pendrive, eksternt drev)
Søgning og afspilning af optagelser:	Optagelse søgning: tidslinje eller filliste. Afspilning: fremad, hurtig, langsom. Afspilning maks. 16 kameraer i samme tid
Netværk interface:	RJ-45 - 10/100/1000 Base-T
Netværksfunktioner:	Netværk kunde software og IE browser: live forhåndsvisning, afspilning, arkivering af optagelser, delvis konfiguration af DVR parametre
Netværksprotokoller:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
USB:	• 1 stk. USB 3.0 • 2 stk. USB 2.0
Mobiletelefon support:	Port nr.: 8000 eller adgang til en sky Android: Gratis program iVMS-4500 iOS (iPhone): Gratis program iVMS-4500
Standard IP adresse:	DHCP eller 192.168.1.64
Standard admin bruger / password:	admin / - Administratoradgangskoden skal indstilles ved første start
Web browser adgangsporte:	80
PC klient adgangsporte:	554 RTSP, 8000
Mobile klient adgangsporte:	8000
ONVIF port:	80
RTSP URL:	• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Hoved strøm • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Ekstra strøm
Alarm indgange/udgange:	16 / 4
PTZ kontrol:	• Kontrol kompatibel med coax HD-TVI Hikvision • RS-485 - Mange protokoller
Bevægelsesdetektering:	• Opdel skærmen i : 22 x 18 detektionsfelter
Udvalgte funktioner:	• Intelligent billedanalyse : overskridelse af linjen, indbrud, mennesketælling • Varmekort - markeringen i billedet af tilsvarende farver områder med forskellig trafik • RS-232 interface
Mus betjening:	✓
IR fjernbetjening i sættet:	—
Strømforsyning:	100 ... 240 V AC
Farve:	Sort
Vægt:	5.25 kg
Dimensioner:	440 x 405 x 75 mm
Understøttede sprog:	polsk, engelsk, Bulgarsk, kroatisk, tjekkisk, dansk, estisk, græsk, spansk, dutch, tysk, norsk, portugisisk, russisk, rumænsk, serbisk, slovensk, slovensk, svensk, tyrkisk, ungarsk, italiensk
Producent / Mærke:	Hikvision
SAP Code:	300220799
Garanti:	3 år

PRÆSENTATION



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Frontpanel:



Udsigt fra bagsiden:



Se, hvordan du monterer en harddisk og konfigurerer optageren:

:

I sættet:



PAKNIG

Dimensioner (Længde.x Dybde.x Højde.): 0x0x0 mm	Bruttovægt: 0 kg
---	------------------