

Código: DS-7616HUHI-F2/N

GRABADOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DS-7616HUHI-F2/N 16 CANALES Hikvision

Neto: 718.91 EUR Bruto: 869.88 EUR

La grabadora digital DS-7616HUHI-F2/N con interfaz AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP y CVBS es una herramienta profesional que se utiliza en los sistemas de vigilancia.

El menú ha sido diseñado para facilitar a todos, incluso a los usuarios principiantes, la navegación y configuración de cambios en los ajustes de la grabadora.



ESPECIFICACIONES

Estándar:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, TCP/IP, PAL
Entradas de vídeo:	16 uds. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Salidas de vídeo:	1 uds. HDMI 4K 1 uds. VGA 1 uds. CVBS - Puerto BNC
Entradas de audio:	4 uds. CINCH
Salidas de audio:	1 uds. CINCH
Método de compresión de imágenes:	H.264 / H.264+
Resoluciones de la imagen grabada:	• AHD : 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • HD-CVI : 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • HD-TVI : 3.0 Mpx - 1920 x 1536 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160, 4K UHD
Ajuste de la velocidad de grabación:	8 Mpx IP @ 1 ... 25 fps 3 Mpx @ 1 ... 15 fps 1080p @ 1 ... 25 fps 720p @ 1 ... 25 fps 960H @ 1 ... 25 fps para asignar a cada canal
Modos de funcionamiento:	16 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 16 x IP
Modos de grabación:	Manual, alarma, detección de movimiento, horario
Discos duros compatibles:	2 x 6 TB SATA
Almacenamiento de la copia de seguridad en dispositivos externos:	Archivado en el disco USB (pendrive, disco externo)

Búsqueda y reproducción de grabaciones:	Búsqueda de grabaciones en la línea de tiempo o en la lista de archivos. Reproducción: hacia adelante, modo rápido, modo lento. Reproducción simultánea de grabaciones de un máximo de 16 cámaras
Funciones de red:	Software del cliente y navegador IE: vista previa en vivo, reproducción y copia de seguridad de las grabaciones, configuración parcial de los parámetros de la grabadora
Protocolo de red:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Tasa de bits (bitrate):	76 Mbps
Acceso desde el teléfono móvil:	Puerto: 8000 o acceso a través de la nube Android: Aplicación gratuita iVMS-4500 o Hik-Connect iOS (iPhone): Aplicación gratuita iVMS-4500 o Hik-Connect
Entradas / salidas de alarma:	16 / 4
Control de cabezales panorámicos e inclinables PTZ:	RS-485 - PELCO-D/P Control compatible con coax HD-TVI Hikvision
USB:	• 1 uds. USB 3.0 • 1 uds. USB 2.0
Detección de movimiento:	División de la pantalla en zonas 22 x 18 de los campos de detección
Características principales:	Análisis Inteligente de la Imagen
Manejo con ratón:	✓
Mando a distancia IR incluido:	✓
Alimentación:	12 V / 5 A DC (fuente de alimentación incluida)
Consumo de energía máx.:	≤ 40 W (sin HDD)
Color:	Negro
Peso:	2.07 kg
Dimensiones:	380 x 325 x 52 mm
Idiomas compatibles:	polaco, inglés, búlgaro, croata, checo, danés, estonio, griego, español, holandés, alemán, noruego, portugués, ruso, rumano, serbio, eslovaco, esloveno, sueco, turco, húngaro, italiano
País de origen:	China
Fabricante / Marca:	Hikvision
SAP Code:	300217821
Garantía:	3 años

PRESENTACIÓN

Vista frontal:



Vista trasera:



Incluido:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



EMBALAJE

Dimensiones (Lon. x An. x Alt.): 0x0x0 mm	Peso bruto: 0 kg
---	------------------