

Codul: DS-7232HQHI-K2

NVR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP **DS-7232HQHI-K2** 32 CANALE Hikvision

Net: **283 904.76 HUF** Brut: **337 846.66 HUF**

DVR-ul multistandard suportă conectarea oricărei camere de supraveghere analogice conforme AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP și PAL, acesta este un echipament profesional ce poate fi folosit în orice sistem profesional de supraveghere.

Meniul este simplu și intuitiv și permite chiar și unui utilizator neexperimentat să navigheze și să modifice parametrii DVR-ului fără mari dificultăți.



SPECIFICAȚII

| | |
|----------------------------------|---|
| Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP |
| Intrări video: | 32 buc. BNC |
| Ieșiri video: | 1 buc. HDMI - 4K 1 buc. VGA 1 buc. CVBS - BNC mamă |
| Intrări audio: | 1 buc. RCA |
| Ieșiri audio: | 1 buc. RCA |
| Tip compresie video: | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ |
| Numărul de nivele de compresiei: | 6 |
| Rezoluție de înregistrare: | <ul style="list-style-type: none">• AHD : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,• HD-CVI : 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,• HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 3.0 Mpx - 1920 x 1536, Canale 1 / 2 / 3 / 4 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,• CVBS : 960H - 960 x 576 , D1 - 704 x 576 ,• IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048 |

| | |
|---|---|
| Viteze de înregistrare: | 6 Mpx IP @ 1 ... 25 cadre/s 4M-N @ 1 ... 15 cadre/s 3 Mpx @ 1 ... 15 cadre/s 1080p @ 1 ... 15 cadre/s 1080N @ 1 ... 25 cadre/s 720p @ 1 ... 25 cadre/s 960H @ 1 ... 25 cadre/s per canal |
| Moduri de funcționare: | 32 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 8 x IP |
| Moduri de înregistrare: | Manual, detecție mișcare, program |
| Nr. HDD suportate: | 2 x 10 TB SATA |
| Backup pe suporturi externe: | Backup pe dispozitiv de stocare USB (pendrive, hard-discul extern) |
| Căutarea și redarea înregistrărilor: | Căutare a înregistrărilor după fișier sau orar. Redare: înainte, mai repede, mai încet. Redarea concomitentă a maxim 16 camere |
| Interfață de rețea: | 1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-T |
| Bitrate: | 32 ... 6144 kbps |
| Funcții de rețea: | Client dedicat și browser IE: vizualizare live, redarea și arhivarea înregistrărilor, configurarea anumitor parametri pentru DVR |
| Protocole de rețea: | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF |
| Acces de pe telefonul mobil: | Port: 8000 sau acces prin tehnologie cloud • Android: Aplicație gratuită iVMS-4500 , Android: Aplicație gratuită Hik-Connect • iOS (iPhone): Aplicație gratuită iVMS-4500 , Android: Aplicație gratuită Hik-Connect |
| Adresă IP implicită: | DHCP sau 192.168.1.64 |
| Login/parolă admin implicite: | admin / - |
| Porturile de acces prin www: | 80 |
| Porturi de acces prin aplicația PC: | 554 RTSP, 8000 |
| Porturi de acces prin aplicația mobilă: | 8000 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Stream principal • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Stream auxiliar |
| Intrări/ieșiri de alarmă: | — |
| Control PTZ: | RS-485 PELCO-D/P Control PTZ prin cablu coaxial pentru camere coax HD-TVI Hikvision |
| Detecție mișcare: | Segmentarea ecranului în zone : 22 x 18 zone de detecție a mișcării |
| Funcții cheie: | Analiză Inteligentă a Imaginii : intrare, depășire a liniei, schimbare scenariu |
| Suport pentru mouse: | ✓ |
| Telecomandă inclusă: | — |
| Alimentare: | 12 V DC / 5 A (alimentator în set) |
| Culoare: | Negru |
| Greutate: | 2.14 kg |
| Dimensiuni: | 380 x 330 x 52 mm |
| Meniu în limbile: | poloneză, engleză, bulgară, croată, cehă, daneză, estonă, greacă, spaniolă, olandeză, germană, norvegiană, portugheză, rusă, română, sârbă, slovacă, slovenă, suedeză, turcă, maghiară, italiană |
| Producător: | Hikvision |
| SAP Code: | 300221586 |

Garanție:

3 ani

PREZENTARE

Vedere din față:



Vedere din spate:



Vedeți cum se montează discul și cum se configurează înregistratorul:

:
În set:



AMBALAJ

| | |
|---|----------------------|
| Dimensiuni (lăț. x înălț. x adânc.): 0x0x0 mm | Greutate brută: 0 kg |
|---|----------------------|