

Koda: IDS-7216HQHI-M1/S(C)

REGISTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP **IDS-7216HQHI-M1/S(C)** 16 KANALOV ACUSENSE Hikvision

Neto: **2 962.16 DKK** Bruto: **2 962.16 DKK**

Digitalni rekorder IDS-7216HQHI-M1/S(C) z vmesnikom AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), IP - Hikvision in PAL je profesionalna naprava, ki se uporablja v monitorinških instalacijah. Snemalnik podpira tehnologijo AcuSense in omogoča filtriranje lažnih alarmov na podlagi prepoznavanja oblike ljudi in vozil.

Menu je bil zasnovan tako, da olajšuje vsakemu, celo začetniškemu uporabniku, navigacijo in upravljanje sprememb v nastavitve registratorja.



SPECIFIKACIJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Izhodi video:	16 kosov BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Izhodi video:	1 kosov HDMI 1 kosov VGA 1 kosov CVBS - Vtičnica BNC
Vhodi audio:	1 kosov CINCH 16 kosov Coaxial audio - Avdio s kamer
Izhodi audio:	1 kosov CINCH
Metoda kompresije slike:	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Ločljivost shranjenih slik:	• HD-TVI : 3K Lite - 1480 x 1944 , • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048
Regulacija hitrosti zapisa:	6 Mpx IP @ 1 ... 25 sl./s 3K Lite @ 1 ... 12 sl./s 5M-N @ 1 ... 12 sl./s 4M-N @ 1 ... 15 sl./s 1080p @ 1 ... 15 sl./s 1080N @ 1 ... 25 sl./s 720p @ 1 ... 25 sl./s 960H @ 1 ... 25 sl./s za dodelitev vsakemu kanalu
Načini dela:	16 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 8 x IP
Načini snemanja:	Ročni, detekcija gibanja, harmonogram
Podpirani trdi diski:	1 x 10 TB SATA

Arhiviranje na zunanjih nosilcih:	Arhiviranje na pomnilnik USB (pendrive, zunanji disk)
Iskanje in predvajanje posnetkov:	Iskanje posnetkov po času ali iz seznama datotek. Predvajanje: naprej, pospešitev, upočasnjevanje predvajanja. Predvajanje slike iz maks. 16 kamer istočasno
Mrežni vmesnik:	1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-T
Pretočnost (bitrate):	32 ... 6144 kbps
Mrežne funkcije:	Program stranke in pregledovalnik IE: pogled live, predvajanje in arhiviranje posnetkov, delna konfiguracija parametrov registratorja
Mrežni protokoli:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Dostop iz mobilnega telefona:	Port: 8000 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija Hik-Connect • iOS: Brezplačna aplikacija Hik-Connect
Privzeti naslov IP:	DHCP ali 192.168.1.64
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja:	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom
Porti dostopa prek strani www:	80
Porti dostopa prek aplikacije PC:	554 RTSP, 8000
Porti dostopa prek mobilne aplikacije:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Glavni tok • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Pomožni tok
Alarmni vhodi / izhodi:	—
Krmiljenje z vrtilnimi glavicami PTZ:	RS-485 PELCO-D/P Krmiljenje skladno s coax HD-TVI Hikvision
Detekcija gibanja:	2.0
Izbrane funkcije:	• DVR iz serije AcuSense • Inteligentna Analiza Slike : vdor, prečkanje linije, tehnologija Deep Learning • Inteligentna detekcija gibanja (z razlikovanjem med ljudmi in vozili) • Filtriranje lažnih alarmov na podlagi prepoznavanja oseb in vozil • zaznavanje obraza
USB:	• 1 kosov USB 2.0 • 1 kosov USB 3.0
Podpora miške:	✓
V kompletu IR daljinski upravljalnik:	—
Napajanje:	12 V DC / 2 A (Napajalnik v kompletu)
Barva:	Črn
Teža:	1.31 kg
Dimenzije:	315 x 242 x 47 mm
Podpirani jeziki:	poljski, angleški, bolgarski, hrvaščina, češki, danščina, estonski, grščina, španski, nizozemski, nemški, norveški, portugalsščina, ruščina, romunski, srbski, slovaški, slovenščina, švedski, turščina, madžarski, italijanski
Proizvajalec / Znamka:	Hikvision
SAP Code:	300227545
Garancija:	3 leta

PREDSTAVITEV



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Sprednja plošča:



Pogled od zadaj:



Oglejte si, kako pritrditi disk in konfigurirati snemalnik:

:

V kompletu:



PAKIRANJE

Dimenzije (Dolž. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
---	------------------