

Codul: BCS-L-XVR3204-V

NVR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP **BCS-L-XVR3204-V** 32 CANALE +eSATA BCS Line

Net: **1 159.98 EUR** Brut: **1 380.38 EUR**

DVR-ul BCS-L-XVR3204-V multistandard suportă conectarea oricărei camere de supraveghere analogice conforme AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP și CVBS, acesta este un echipament profesional ce poate fi folosit în orice sistem profesional de supraveghere.

Meniul este simplu și intuitiv și permite chiar și unui utilizator neexperimentat să navigheze și să modifice parametrii DVR-ului fără mari dificultăți.



SPECIFICAȚII

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Intrări video:	32 buc. BNC
Ieșiri video:	1 buc. HDMI 4K 1 buc. HDMI 1 buc. VGA 1 buc. Composite Video (CVBS) - BNC mamă
Intrări audio:	4 buc. BNC , 1 buc. BNC - Microfon 32 Canale - Semnalul audio se transmite prin cablul coaxial, numai HD-CVI
Ieșiri audio:	1 buc. BNC 1 buc. BNC - Microfon
Tip compresie video:	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rezoluție de înregistrare:	<ul style="list-style-type: none">• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1944 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720• CVBS : 960H - 960 x 576 ,• IP : max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160
Viteze de înregistrare:	8.3 Mpx IP @ 1 ... 25 cadre/s 5M-N @ 1 ... 10 cadre/s 4M-N @ 1 ... 15 cadre/s 1080p @ 1 ... 15 cadre/s 1080N @ 1 ... 25 cadre/s 720p @ 1 ... 25 cadre/s 960H @ 1 ... 25 cadre/s per canal
Moduri de funcționare:	32 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP
Moduri de înregistrare:	Manual, senzor, detecția mișcări, program
Nr. HDD suportate:	4 x 16 TB SATA + 1 x eSATA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Backup pe suporturi externe:	Salvarea cadrelor individuale sau a întregii înregistrări de pe DVR pe stocare USB
Căutarea și redarea înregistrărilor:	Căutare a înregistrărilor după timp + linia înregistrare. Redare: înainte, mai repede, mai încet, pas cu pas Căutare avansată (rezoluție 1 secundă) Redare sincronă a tuturor canalelor, funcție Smart Search Redare sincronă pe 1/4/9/16 canale
Funcții de rețea:	Suport complet rețea, Copiere a înregistrărilor de la distanță, Web server inclus max. 128 utilizatori on-line
USB:	1 x USB 2.0 2 x USB 3.0
Acces de pe telefonul mobil:	Port: 37777 sau acces prin tehnologie cloud • Android: Aplicație gratuită BCS Manager • iOS (iPhone): Aplicație gratuită BCS Manager
Intrări/ieșiri de alarmă:	16 / 6
Control PTZ:	Camere IP Speed Dome Control PTZ prin cablu coaxial pentru camere coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P
Detectie mișcare:	Segmentarea ecranului în zone : 22 x 18 zone de detectie a mișcării
Funcții cheie:	<ul style="list-style-type: none"> • Interfață RS-232 (RJ-45) • Zone de intimitate - max. 4 • SMD PLUS - căutarea unui obiect clasificat ca: persoană, autovehicul, • POS - conclucrarea cu echipamentele instalate în punctele de vânzare și listarea informațiilor sub forma unui text în fereastra aleasă a canalului, • Analiză Inteligentă a Imaginii : depășire a liniei, intrare - clasificarea persoanelor și a vehiculelor, detectie facială
Suport pentru mouse:	✓
Telecomandă inclusă:	✓
Alimentare:	100 V ... 240 V AC
Consum:	max. 22 W (fără HDD)
Culoare:	Negru
Greutate:	4.94 kg
Dimensiuni:	440 x 421 x 76 mm, RACK 19", 1.5U
Meniu în limbile:	poloneză, engleză
Producător:	BCS Line
Garanție:	3 ani

PREZENTARE

Vedere din față:



Vedere din spate:



În set:



AMBALAJ

Dimensiuni (lăț. x înălț. x adânc.): 0x0x0 mm	Greutate brută: 0 kg
---	----------------------