

Code: BCS-V-DIP14FWR3

CAMERA ANTI-VANDALISME IP **BCS-V-DIP14FWR3** - 4 Mpx 2.8 mm BCS View

Net: **141.09 GBP** Brut: **169.31 GBP**



La caméra IP avec un algorithme performant de compression d'image H.264 / H.265, assurant une transmission d'image propre et fluide dans une résolution maximale de 4 MPx.

La possibilité d'alimentation PoE, conforme à la norme 802.3af fait que l'appareil est encore plus universel et plus facile à installer.

SPECIFICATION

Standard:	TCP/IP
Transducteur:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Taille de la matrice:	4 Mpx
Résolution:	2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Objectif:	2.8 mm
Angle de vue:	• 98 ° (données du fabricant) • 92 ° (nos tests)
Portée de l'illuminateur IR:	30 m
Méthode de compression d'images:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Entrées/Sorties d'alerte:	—
Audio:	—
Prise de carte mémoire:	—
Vitesse de transmission du flux principal:	20 images/sec. @ 4 Mpx 25 images/sec. @ 1080p
Interface de réseau:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocoles réseau:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, Bonjour, UDP, SSL / TLS
WEB Server:	Intégré
Nombre maximum d'utilisateurs en ligne:	6

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

ONVIF:	✓
Accès du téléphone portable:	Port: 8000 ou l'accès à travers le nuage <ul style="list-style-type: none"> • Android: Application gratuite BCS Manager • iOS (iPhone): Application gratuite BCS Manager
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur:	admin / - Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage
Adresse IP par défaut:	192.168.1.64
Ports d'accès via www:	80
Ports d'accès via un logiciel PC:	Port: 8000 ou l'accès à travers le nuage
Port d'accès via un logiciel mobile:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none"> • Flux principal : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - sans autorisation • Flux auxiliaire : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - sans autorisation
Fonctions sélectionnées:	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Une large dynamique d'éclairage • 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image • ROI - correction de la qualité de certains fragments de l'image • BLC - compensation de la lumière (fond) • Possibilité de changement de résolution, de qualité et de débit • Zones de vie privée configurables • Détection de mouvements • Mirror - Image en miroir • Netteté - Réglage de l'acuité des contours de l'image
Alimentation:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 420 mA
Consommation d'énergie:	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 5 W @ 12 V DC • ≤ 6.5 W @ PoE (802.3af)
Boitier:	Dome, Métal + Plastic
Couleur:	Blanc
Classe d'étanchéité:	IP67
Anti-vandalisme:	IK10
Température de travail:	-30 °C ... 60 °C
Poids:	0.39 kg
Dimensions:	Ø 111 x 85 mm
Langues:	polonais, anglais
Fabricant/Marque:	BCS View
Garantie:	3 ans

PRESENTATION

La caméra sans dôme:



Vue de coté de la fixation:



Dans le kit:



NOS TESTS

Image de la caméra avec un éclairage artificiel (environ 30 Lux):



Image de la caméra fonctionnant de nuit, avec l'illuminateur IR intégré allumé:



Image de la caméra avec une forte lumière réglée en face de la caméra:



EMBALLAGE

Dimensions (long. x larg. x h): 0x0x0 mm	Poids brut: 0 kg
--	------------------