

VANDAALIKINDEL IP-KAAMERA **DH-IPC-HDBW5831RP-ZE** - 8.3 Mpx, 2.7 ... 12 mm - MOTORISEERITUD SUUM DAHUA

Neto: **430.04 CHF** Bruto: **430.04 CHF**

IP-kaamera töötab H.264/H.265/MJPEG kujutise kompressiooni algoritmiga, mis tagab selge ja stabiilse videostreemi maks. resolutsiooniga 3840 x 2160 (8.3 MPx). Ülaltoodud põhjustel on see ideaalne lahendus jälgimissüsteemidesse, mille puhul on vajalik inimeste või sõidukite tuvastamine.

Seadme motoriseeritud suum koos fookuskaugusega 2.7 ... 12 mm võimaldab vaatenurka muuta distantsilt. Tootja andmed infrapunavalgusti tööulatuse kohta sõltuvad välistingimistest (nähtavus, õhu läbipaistvus, keskkond, seinte värvid, s.t peegeldused).

PoE toite võimalus ja ühilduvus 802.3af standardiga muudab seadme universaalseks ja lihtsa vaevaga paigaldatavaks. Seade on varustatud ePoE tehnoloogiaga, mis võimaldab edastada andmeid kuni 800 m kaugusele kiirusel 10 Mb/s või 300 m kaugusele kiirusel 100 Mb/s üle kategooria 5e keerdparkaabli.



TEHNILISED ANDMED

Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/2.5 " Progressive Scan CMOS
Maatriksi suurus:	8.3 Mpx
Resolutsioon:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx 2592 x 1944 - 5.0 Mpx , 2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Lääts:	2.7 ... 12 mm - Motoriseeritud suum
Vaatenurk:	• 110 ° ... 40 ° (tootja andmed) • 102 ° ... 38 ° (meie testitulemused)
Infrapunavalgustuse katvus:	50 m
Signaali-müra suhe:	> 50 dB
RS-485 liides:	—
Mälukaardipesa:	Kuni 128GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)
Kujutise pakkimisviis:	H.265 / H.264 / MJPEG
Häiresisendid/-väljundid:	1 / 1

Heli:	• Väliste mikrofoni sisend • Heliväljund • Kahesuunalise helistriimi tugi • Helituvastus
Kiirus bittides:	24 ... 10240 kbps @ H.264 14 ... 9984 kbps @ H.265
Võrguliides:	10/100 Base-T (RJ-45)
Võrguprotokollid:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x Radius, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
WEB Server:	Sisseehitatud
Maks. online kasutajate arv:	20
ONVIF:	16.12
Põhivoo kaadrisagedus:	15 kaadrit/s @ 8.3 Mpx 20 kaadrit/s @ 6.3 Mpx 25 kaadrit/s @ 5.3 Mpx
Mobiiltelefonide tugi:	Port nr: 37777 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp DMSS, Android: Tasuta äpp IMOU • iOS (iPhone): Tasuta äpp DMSS, iOS (iPhone): Tasuta äpp IMOU
Veebilehitseja pääsupordid:	80, 37777
Vaikimisi määratud IP-aadress:	192.168.1.108
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool:	admin / admin
PC-kliendi pääsupordid:	37777
Mobiilkliendi pääsupordid:	37777
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Peavoog rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Kõrvalvoog
WEB Server:	Sisseehitatud
Põhiomadused:	• Motoriseeritud suumiga objektiiv - Juhtimine brauseri, NVR-i või tarkvara kaudu • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • D-WDR - lai dünaamiline ulatus • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • ICR - liigutatav infrapunafilter • BLC - häälestatav taustavalguse kompenseerimine • HLC - ereda valguse kompenseerimine (valgusvihk) • IVS-analüüs : joone ületamise tuvastamine, sissetungimine, unustatud/puuduv objekt, kaadri muutumine, näotuvastus • Helituvastus • Päeva-/öörežiim (värviline/m-v/autom.) • Kohandatavad privaatsustsoonid
Toitevarustus:	• PoE (802.3af), • ePoE, • 12 V DC / 710 mA
Voolutarve:	≤ 8.5 W
Korpus:	Dome - Metall
Värv:	Valge
Kaitsme klass:	IP67
Vandaalikindel:	IK10
Töötemperatuur:	-30 °C ... 60 °C
Kaal:	0.6 kg
Mõõtmed:	Ø 122 x 104 mm



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Saadaolevad keeled:	inglise, poola
Tootja / mark:	DAHUA
Garantii:	3 aastat

ESITLUS

Kaamera ülevaade eemaldatud kupli kattega:



Kaamera konnektorid:



Konnektorite kirjeldus:



Vaade kinnituse poolt:



Komplektis:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Tutvu imou pilves töötamise võimalustega:
:

MEIE TESTID

Kaamerapilt kunstliku valgustusega (ligik. 30 luks):



Kaamerapilt öötingimustes sisselülitatud integreeritud IR-valgustiga:



Kaamerapilt otsese tugeva valguse korral kaamerasse:



PAKEND

Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutokaal: 0 kg
-------------------------------	-----------------

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

