

Código: DS-2CD2085FWD-I(2.8MM)

CÂMARA IP **DS-2CD2085FWD-I(2.8MM)** - 8.3 Mpx Hikvision

Líquido: **267.82 CHF** Bruto: **329.42 CHF**

Câmara IP com um algoritmo eficiente da compressão de imagem H.264/H.265 que assegura a transmissão de imagem clara e mais nítida numa resolução máxima de 3840 x 2160 (8.3 MPx).

A capacidade de alimentação PoE, compatível com o padrão 802.3af, torna o dispositivo ainda mais versátil e fácil de instalar.



ESPECIFICAÇÕES

Padrão:	TCP/IP
Sensor:	1/2.5 " Progressive Scan CMOS
Sistema de digitalização:	Progressivo
Tamanho da matriz:	8.3 Mpx
Resolução:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Lente:	2.8 mm
Ângulo de visão:	<ul style="list-style-type: none">• 102 ° (dados do fabricante)• 101 ° (nossos testes)
Compressão:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Relação sinal/ruído (S/N):	> 50 dB (AGC desactivado)
Alcance do iluminador IR:	30 m
Entradas / saídas de alarme:	—
Áudio:	—
Ranhura para cartão de memória:	Suporta cartões Micro SD até 128GB (possibilidade de gravação local)
Taxa de bits (bitrate):	32 ... 16384 kbps
Taxa de transmissão do fluxo principal:	20 fps @ 8.3 Mpx 25 fps @ 5.3 Mpx
Interface de rede:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocolos de rede:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, UDP, PPPoE, IEEE 802.1x, QoS, IPv6
WEB Server:	Incorporado, Compatível com NVR
Número máximo de utilizadores on-line:	6

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

ONVIF:	18.6
Acesso desde o telemóvel:	Porta: 8000 ou acesso através da nuvem <ul style="list-style-type: none"> • Android: Aplicação gratuita iVMS-4500 ou Hik-Connect • iOS (iPhone): Aplicação gratuita iVMS-4500 ou Hik-Connect
Nome de utilizador predefinido / senha predefinida do administrador:	admin / - A palavra-passe do administrador deve ser definida ao iniciar pela primeira vez
Endereço IP predefinido:	192.168.1.64
Portas de acesso através do navegador:	80
Portas de acesso através da aplicação para PC:	Porta: 8000 ou acesso através da nuvem - aplicação iVMS-4200
Porta de acesso através da aplicação móvel:	8000
Porta ONVIF:	80
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none"> • Fluxo principal rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - sem autorização rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - com autorização • Subfluxo rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - sem autorização rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - com autorização
Interface RS-485:	—
Características principais:	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Ampla faixa dinâmica da iluminação • 3D-DNR - Redução de ruído digital na imagem • EXIR - tecnologia de LEDs infravermelhos de alta eficiência que cobrem, uniformemente, todo o cenário tanto no ponto central como nos cantos • ROI - melhoria da qualidade das partes seleccionadas da imagem • AGC - Ajuste automático do ganho da imagem • ICR - Filtro mecânico de infravermelhos • BLC - compensação configurável da contraluz • Modo dia/noite (color/b&w/auto) • Zonas de privacidade configuráveis • Detecção de movimento • Botão RESET • Mirror - Imagem espelhada • Marca de água • Sharpness - Focagem dos contornos da imagem • Análise Inteligente da Imagem : objecto abandonado/ausente, intrusão, linha cruzada (arame de tropeçar), alteração de cenário, detecção de rostos
Alimentação:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 580 mA
Consumo de energia:	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 7.5 W @ PoE (802.3af) ≤ 7 W @ 12 V DC
Caixa:	Compact, Alumínio
Cor:	Branco
Grau de protecção:	IP67
Temperatura de operação:	-30 °C ... 60 °C
Línguas suportadas:	polaco, inglês, búlgaro, croata, checo, dinamarquês, estoniano, finlandês, francês, grego, espanhol, holandês, lituano, letão, alemão, norueguês, português, russo, romeno, sérvio, eslovaco, esloveno, sueco, turco, húngaro, vietnamita, italiano
Peso:	0.4 kg
Dimensões:	Ø 70 x 154 mm
Fabricante / Marca:	Hikvision
SAP Code:	300726327
Garantia:	3 anos

APRESENTAÇÃO



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Vista lateral:



Vista de baixo (após remover a tampa):



Vista do lado de montagem:



Incluído:



OS NOSSOS TESTES

Imagem da câmara numa iluminação artificial (cerca de 30 Lux):



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Imagem da câmara à noite com iluminador IR integrado activado:



Imagem da câmara a uma forte luz directa frente à câmara:



EMBALAGEM

Dimensões (C x L x A): 0x0x0 mm	Peso bruto: 0 kg
---------------------------------	------------------