

Koda: DS-2CD2T46G1-4I(2.8MM)

KAMERA IP **DS-2CD2T46G1-4I(2.8MM)** - 4 Mpx Hikvision

Neto: **120 943.40 HUF** Bruto: **120 943.40 HUF**

Kamera IP z zelo zmogljivim algoritmom kompresije slike H.264 / H.265 zagotavlja čist in bolj tekoč prenos slike v maksimalni ločljivosti 2688 x 1520 (4.0 MPx).

Z možnostjo napajanja PoE skladno s standardom 802.3at je naprava še bolj univerzalna in enostavna za instaliranje.

Powered by Darkfighter - kamera ima zelo dobro občutljivost, namenjeno slabim svetlobnim pogojem.



SPECIFIKACIJA

Standard:	TCP/IP
Pretvornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Sistem skeniranja:	Progresivni
Velikost matrice:	4 Mpx
Ločljivost:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.8 mm
Vidni kot:	• 104 ° (Podatki proizvajalca) • 100 ° (Naši testi)
Kompresija:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Zaseg IR osvetljave:	80 m
Alarmni vhodi / izhodi:	—
Audio:	—
Vtičnica pomnilne kartice:	Podpora kartic Micro SD do 128GB (možen lokalni zapis)
Pretočnost (bitrate):	32 ... 16384 kbps
Hitrost prenosa glavnega toka:	25 sl./s @ 4 Mpx
Mrežni vmesnik:	10/100 Base-T (RJ-45)
Mrežni protokoli:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
WEB Server:	Vgrajen, Skladnost s NVR
Maks. število uporabnikov on-line:	6

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

ONVIF:	16.12
Dostop iz mobilnega telefona:	Port: 8000 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija iVMS-4500 ali Hik-Connect • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija iVMS-4500 ali Hik-Connect
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja:	admin / -
Privzeti naslov IP:	192.168.1.64
Porti dostopa prek strani www:	80
Porti dostopa prek aplikacije PC:	Port: 8000 ali dostop prek oblaka - aplikacija iVMS-4200
Porti dostopa prek mobilne aplikacije:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• Glavni tok rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - brez avtorizacije rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z avtorizacijo • Pomožni tok rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - brez avtorizacije rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z avtorizacijo
Vmesnik RS-485:	—
Izbrane funkcije:	• WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike • EXIR - tehnologija visoko učinkovitih infrardečih diod, ki enakomerno osvetljujejo celotno sceno, tako osrednjo točko kot tudi vogalne dele • ANR - zapis slike na kartico pri izpadu povezave z rekorderjem (okvara na omrežju) in kasnejša sinhronizacija • BLC - kompenzacija povratne svetlobe • Možnost spremembe ločljivosti, kakovosti in prepustnosti • Konfiguriranje območja zasebnosti • Detekcija gibanja • Sharpness - izostritev slike • Kamera serije AcuSense • Filtriranje lažnih alarmov na podlagi prepoznavanja oseb in vozil • Inteligentna Analiza Slike : vdor, prečkanje linije, odkrivanje vstopa na območje / izstopa iz območja
Napajanje:	• PoE (802.3at), • 12 V DC / 1.16 A
Poraba moči:	≤ 17 W @ PoE (802.3at) ≤ 14 W @ 12 V DC
Ohišje:	Compact, Aluminij
Barva:	Bel
Razred tesnosti:	IP67
Delovna temperatura:	-30 °C ... 50 °C
Podpirani jeziki:	poljski, angleški, bolgarski, hrvaščina, češki, danščina, estonski, finščina, francoski, grščina, španski, nizozemski, litvanski, latvijski, nemški, norveški, portugalsčina, ruščina, romunski, srbski, slovaški, slovenščina, švedski, turščina, madžarski, italijanski
Teža:	1.12 kg
Dimenzije:	Ø 105 x 290 mm
Proizvajalec / Znamka:	Hikvision
SAP Code:	311305170
Garancija:	3 leta

PREDSTAVITEV



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Pogled s strani:



Vtičnica pomnilne kartice:



Izgled s strani montaže kamere:



V kompletu:



NAŠI TESTI

Slika iz kamere pri umetni osvetlitvi (ok. 30 Lux):



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Slika iz kamere pri delu ponoči z vklopljenim vgrajenm osvetljevalnikom IR:



Slika iz kamere pri močni svetlobi nastavljeni iz smeri nasprotne usmerjenosti kamere:



PAKIRANJE

Dimenzije (Dolž. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
---	------------------