

Código: BCS-V-TI432IR4-AI

CÂMARA IP **BCS-V-TI432IR4-AI** - 5 Mpx BCS View

Líquido: **2 589.89 NOK** Bruto: **3 185.56 NOK**

Câmara IP com um algoritmo eficiente da compressão de imagem H.265 / H.264 que assegura a transmissão de imagem clara e mais nítida numa resolução máxima de 5 Mpx.

A capacidade de alimentação PoE, compatível com o padrão 802.3af, torna o dispositivo ainda mais versátil e fácil de instalar.

A câmara atende ao grau de protecção IP67.



ESPECIFICAÇÕES

Padrão:	TCP/IP
Sensor:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Sistema de digitalização:	Progressivo
Tamanho da matriz:	5 Mpx
Resolução:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Lente:	4 mm
Ângulo de visão:	• 83 ° (dados do fabricante) • 77 ° (nossos testes)
Compressão:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Alcance do iluminador IR:	40 m
Entradas / saídas de alarme:	—
Áudio:	—
Ranhura para cartão de memória:	Suporta cartões Micro SD até 256GB (possibilidade de gravação local)
Taxa de transmissão do fluxo principal:	25 fps @ 5 Mpx
Interface de rede:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocolos de rede:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, P2P
WEB Server:	Incorporado

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Número máximo de utilizadores on-line:	6
ONVIF:	18.12
Acesso desde o telemóvel:	Porta: 8000 ou acesso através da nuvem • Android: Aplicação gratuita BCS View • iOS (iPhone): Aplicação gratuita BCS View
Nome de utilizador predefinido / senha predefinida do administrador:	admin / - A palavra-passe do administrador deve ser definida ao iniciar pela primeira vez
Endereço IP predefinido:	192.168.1.64
Portas de acesso através do navegador:	80
Portas de acesso através da aplicação para PC:	Porta: 8000 ou acesso através da nuvem
Porta de acesso através da aplicação móvel:	8000
Porta ONVIF:	80
RTSP URL:	• Fluxo principal rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - com autorização • Subfluxo rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - com autorização
Interface RS-485:	—
Características principais:	• 3D-DNR - Redução de ruído digital na imagem • WDR - 120 dB - Ampla faixa dinâmica da iluminação • BLC/HLC - compensação de contraluz / luz forte • ROI - melhoria da qualidade das partes seleccionadas da imagem • Botão RESET • Possibilidade de alterar a resolução, qualidade e taxa de bits • Zonas de privacidade configuráveis • Mirror - Imagem espelhada • Detecção de movimento • Análise Inteligente da Imagem : intrusão, linha cruzada (arame de tropeçar), detecção de entrada na área / saída da área, alteração de cenário, detecção de rostos • Filtração de alarmes falsos baseada no reconhecimento de pessoas e veículos
Alimentação:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Consumo de energia:	≤ 6 W
Caixa:	Compact, Metal
Grau de protecção:	IP67
Cor:	Branco
Temperatura de operação:	-30 °C ... 60 °C
Línguas suportadas:	polaco, inglês, búlgaro, croata, checo, dinamarquês, estoniano, finlandês, francês, grego, espanhol, holandês, lituano, letão, alemão, norueguês, português, russo, romeno, sérvio, eslovaco, esloveno, sueco, turco, húngaro, vietnamita, italiano
Peso:	0.55 kg
Dimensões:	74 x 82 x 172 mm
Fabricante / Marca:	BCS View
Garantia:	3 anos

APRESENTAÇÃO



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Vista lateral:



Ranhura para cartão de memória:



Dimensões de montagem:



Incluído:



OS NOSSOS TESTES

Imagem da câmara numa iluminação artificial (cerca de 30 Lux):



Imagem da câmara à noite com iluminador IR integrado activado:



Imagem da câmara a uma forte luz directa frente à câmara:



EMBALAGEM

Dimensões (C x L x A): 0x0x0 mm	Peso bruto: 0 kg
---------------------------------	------------------