

Code: BCS-TIP4501IR-E-AI

CAMERA IP **BCS-TIP4501IR-E-AI** - 5 Mpx 2.8 mm

Net: **258.63 EUR** Brut: **310.36 EUR**

La caméra IP avec un algorithme performant de compression d'image H.265 / H.264, assurant une transmission d'image propre et fluide dans une résolution maximale de 5 Mpx.

La possibilité d'alimentation PoE, conforme à la norme 802.3af fait que l'appareil est encore plus universel et plus facile à installer. La caméra est conforme à la classe d'étanchéité IP67.



SPECIFICATION

Standard:	TCP/IP
Transducteur:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Taille de la matrice:	5 Mpx
Résolution:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx
Objectif:	2.8 mm
Angle de vue:	98 °
Compression:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Portée de l'illuminateur IR:	50 m
Entrées/Sorties d'alerte:	1 / 1
Audio:	<ul style="list-style-type: none">• Entrée du microphone extérieur• Sortie audio• Prise en charge d'un audio bidirectionnel• Détection du son
Prise de carte mémoire:	Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 256GB (enregistrement local possible)
Vitesse de transmission du flux principal:	20 images/sec. @ 5 Mpx 25 images/sec. @ 4 Mpx
Interface de réseau:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocoles réseau:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP
WEB Server:	Intégré
Nombre maximum d'utilisateurs en ligne:	20
ONVIF:	19.06

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Accès du téléphone portable:	Port: 8000 ou l'accès à travers le nuage <ul style="list-style-type: none"> • Android: Application gratuite BCS View • iOS (iPhone): Application gratuite BCS View
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur:	admin / - Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage
Adresse IP par défaut:	192.168.1.64
Ports d'accès via www:	80
Ports d'accès via un logiciel PC:	Port: 8000 ou l'accès à travers le nuage
Port d'accès via un logiciel mobile:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none"> • Flux principal : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - sans autorisation • Flux auxiliaire : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - sans autorisation
Interface RS-485:	—
Fonctions sélectionnées:	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Une large dynamique d'éclairage • 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image • ROI - correction de la qualité de certains fragments de l'image • BLC/HLC - compensation de la lumière du fond / de la forte lumière • Possibilité de changement de résolution, de qualité et de débit • Mirror - Image en miroir • Détection de mouvements • Zones de vie privée configurables • Analyse de l'image intelligente : intrusion, dépassement de la ligne - classification des personnes et des véhicules
Alimentation:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 450 mA
Consommation d'énergie:	≤ 5.4 W
Boîtier:	Compact, En métal
Classe d'étanchéité:	IP67
Couleur:	Blanc
Température de travail:	-30 °C ... 60 °C
Langues:	polonais, anglais
Poids:	0.51 kg
Dimensions:	193 x 71 x 66 mm
Fabricant/Marque:	BCS
Garantie:	3 ans

PRESENTATION





Vue de côté:



Vue du dessous:



Vue du côté de la fixation de la caméra:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Connecteurs:



Dans le kit:



NOS TESTS

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Image de la caméra avec un éclairage artificiel (environ 30 Lux):



Image de la caméra fonctionnant de nuit, avec l'illuminateur IR intégré allumé:



Image de la caméra avec une forte lumière réglée en face de la caméra:



EMBALLAGE

Dimensions (long. x larg. x h): 0x0x0 mm	Poids brut: 0 kg
--	------------------