Codice: IPC-HFW5541E-ASE-0280B-S3

TELECAMERA IP **IPC-HFW5541E-ASE-0280B-S3** WizMind S - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA

Netto: 334.12 EUR Lordo: 407.63 EUR

La telecamera IP con un algoritmo efficiente di compressione dell'immagine H.264 / H.265 garantisce un'immagine chiara e nitida a una risoluzione massima di 5 MPx.

La possibilità di alimentazione PoE, compatibile con lo standard 802.3af, rende il dispositivo ancora più versatile e più facile da installare.

La telecamera dispone di ampie funzioni di analisi intelligente dell'immagine.

SPECIFICHE

Standard:	TCP/IP
Sensore:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Dimensioni dello schermo:	5 Mpx
Risoluzione:	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiettivo:	2.8 mm
Angolo di visione:	• 111 ° (dati del costruttore) • 105 ° (i nostri test)
Gamma di illuminazione IR:	50 m
Slot per scheda di memoria:	Supporto per schede Micro SD fino a 512GB (possibilità di registrazione locale)
Metodo di compressione dell'immagine:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Ingressi / uscite di allarme:	1 / 1
Audio:	• Microfono incorporato, • Ingresso per microfono esterno • Uscita audio • Supporta audio bidirezionale • Rilevamento audio intelligente • Conformità allo standard AAC
Velocità di trasmissione del flusso principale:	25 fps @ 5 Mpx
Interfaccia di rete:	10/100 Base-T (RJ-45)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Protocolli di rete:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
WEB Server:	Incorporato
Numero massimo di utenti online:	20
ONVIF:	22.06
Accesso da cellulare:	Porta: 37777 o accesso via cloud • Android: Applicazione gratuita DMSS • iOS (iPhone): Applicazione gratuita DMSS
Indirizzo IP predefinito:	192.168.1.108
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore:	admin / - La password dell'amministratore deve essere impostata al primo avvio
Porte di accesso via browser:	80, 37777
Porte di accesso via applicazione PC:	37777
Porte di accesso via applicazione mobile:	37777
Porta ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flusso principale rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Sottoflusso
Caratteristiche selezionate:	• WDR - 120 dB - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • ROI - miglioramento della qualità delle parti selezionate dell'immagine • F-DNR (Defog) - Riduzione del rumore associato a precipitazioni • SMD 3.0 - ricerca dell'oggetto classificato come: uomo, veicolo a motore • Supporto per NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - compensazione del controluce / della luce forte • Modalità giorno/notte • ICR - Filtro meccanico a infrarossi • Bilanciamento del bianco automatico • AGC - Regolazione automatica del guadagno dell'immagine • Possibilità di modificare la risoluzione, qualità e bitrate • Rotazione dell'immagine e rispecchiamento • Rilevamento intelligente del movimento (con riconoscimento di persone e veicoli) • Zone di privacy configurabili • AI SSA - ing. AI Smart Scene Adaptive - adattamento automatico della scena utilizzando algoritmi di deep learning per rilevare condizioni ambientali come pioggia, nebbia, retroilluminazione, scarsa illuminazione e sfarfallio, al fine di impostare i parametri ottimali dell'immagine • Mappa di calore - selezione nell'immagine delle zone con traffico diverso con colori corrispondenti • Analisi IVS : attraversamento della linea (trappola a scatto), intrusione, movimento veloce - classificazione di persone e veicoli, rilevamento del parcheggio, cambio di scenario, oggetto abbandonato/mancante, rilevamento di raduno di persone, conteggio delle persone che entrano e escono dall'area, conteggio di persone - Supporto per la gestione di aree o code e possibilità di configurare fino a 4 regole, rilevamento di volti - supporta 6 tipi di estrazione di attributi facciali
Alimentazione:	• ePoE, • PoE (802.3af), • 12 V DC / 520 mA
Consumo di energia:	• ≤ 8.3 W @ PoE • ≤ 6.2 W @ 12 V
Custodia:	Compact - Metallo
Colore:	Bianco
Grado di protezione:	IP67
Antivandalo:	—
Temperatura di funzionamento:	-40 °C ... 60 °C
Peso:	0.59 kg

Dimensioni:	193 x 71 x 66 mm
Lingue supportate:	polacco, inglese, ceco, francese, spagnolo, neerlandese, tedesco, portoghese, russo, rumeno, turco, ucraino, ungherese, italiano
Costruttore / Marca:	DAHUA
Garanzia:	**5 anni**

PRESENTAZIONE

Vista laterale:

Slot per scheda di memoria:

Vista dal lato di montaggio telecamera:

Dimensioni:



Connettori della telecamera:

Descrizione dei connettori:

Scopri come inizializzare le telecamere DAHUA:
:
Fornita in dotazione:

I NOSTRI TEST

Immagine della telecamera a illuminazione artificiale (circa 30 Lux):

Immagine della telecamera di notte con illuminatore IR integrato attivato:

Immagine della telecamera a una forte luce diretta di fronte alla telecamera:

CONFEZIONE

Dimensioni (L x P x A): 0x0x0 mm	Peso lordo: 0 kg