

Kode: DS-2CD1043G2-I(2.8MM)

## IP KAMERA **DS-2CD1043G2-I(2.8MM)** - 3.7 Mpx Hikvision

Netto: **1 767.43 NOK** Brutto: **1 767.43 NOK**

IP kamera med effektiv H.264 / H.265 billedkomprimerings algoritme for klar og jævn video transmission med maksimal opløsning på 4 MPx.

Rækkevidden af IR belysning i henhold til producentens oplysninger, afhænger af ydre forhold (luft gennemsigtighed, miljø, væg farver, dvs scene refleksion).

PoE mulighed for kraftoverførsel forenelig med 802.3af standard gør enheden mere universel og nem til at installere.



### SPECIFIKATION

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Standard:                      | TCP/IP  |
| Sensor:                        | 1/3 " Progressive Scan CMOS   |
| Matrix størrelse:              | 4 Mpx   |
| Opløsning:                     | 2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 720 - 720p   |
| Objektiv:                      | 2.8 mm  |
| Synsvinkel:                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• 99 ° (producentdata)</li><li>• 95 ° (vores testresultater)</li></ul>  |
| Rækkevidde af IR reflektor:    | 30 m  |
| Hukommelseskortslot:           | —   |
| Billede komprimeringsmetode:   | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG   |
| Alarm indgange/udgange:        | —   |
| Audio:                         | —   |
| Data transmissionshastighed:   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 20 fps @ 3.7 Mpx</li><li>• 25 fps @ 1080p</li></ul>   |
| Netværk interface:             | 10/100 Base-T (RJ-45)   |
| WEB Server:                    | Indbygget   |
| Maks. antal af online brugere: | 6   |
| ONVIF:                         | ✓   |
| Mobiltelefon support:          | Port nr.: 8000 eller adgang til en sky<br><ul style="list-style-type: none"><li>• Android: Gratis program <a href="#">Hik-Connect</a></li><li>• iOS: Gratis program <a href="#">Hik-Connect</a></li></ul> |

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Standard admin bruger / password: | admin / -  |
| Standard IP adresse:              | 192.168.1.64   |
| Web browser adgangsporte:         | 80   |
| PC klient adgangsporte:           | Port nr.: 8000 eller adgang til en sky - iVMS-4200 applikation   |
| Mobile klient adgangsporte:       | 8000   |
| ONVIF port:                       | 80   |
| RTSP URL:                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoved strøm : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - med tilladelse</li> <li>• Ekstra strøm : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - med tilladelse</li> </ul>  |
| Udvalgte funktioner:              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB- Stort dynamik belyningsområde</li> <li>• 3D-DNR - Digital støjreduktion</li> <li>• ROI - forbedr kvaliteten af udvalgte dele af billedet</li> <li>• EXIR - høj effektivitet infrarød LED teknologi, der jævnt dækker hele planen for både centrale udsigtspunkter i scenen samt hjørnerne</li> <li>• BLC - konfigurerbar baglys kompensations</li> <li>• HLC - Høj lyskompensations (punkt)</li> <li>• ICR - Mekanisk infrarødløysfilter</li> <li>• Drift dag/nat</li> <li>• Mirror - Spejlbillede</li> <li>• Konfigurerbare Privacy Zones</li> <li>• Smart bevægelsesdetektion (med genkendelse af personer og køretøjer)</li> <li>• Sharpness - skarpere billedskitserer</li> </ul> |
| Strømforsyning:                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 410 mA</li> </ul>   |
| Strømforbrug:                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 5 W @ 12 V DC</li> <li>• ≤ 6.5 W @ PoE (802.3af)</li> </ul>   |
| Hus:                              | Compact - Metal + Plastik  |
| Farve:                            | Hvid   |
| Tætningsklasse:                   | IP67   |
| Arbejdstemperatur:                | -30 °C ... 60 °C   |
| Vægt:                             | 0.27 kg  |
| Dimensioner:                      | 171 x 70 x 66 mm   |
| Understøttede sprog:              | polsk, engelsk, kroatisk, tjekkisk, rumænsk, serbisk, slovensk, slovensk, tyrkisk, ukrainsk  |
| Producent / Mærke:                | Hikvision  |
| SAP Code:                         | 311320661  |
| Garanti:                          | <b>3 år</b>  |

## PRÆSENTATION



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Sidebillede:



Set fra monteringssiden:



I sættet:



## VORES TESTER

Kamerabilled ved kunstig belysning (omkring 30 Lux):



Kamerabillede om natten med indbygget tændt intern IR belysning:



Kamerabillede ved direkte stærkt lys placeret foran kamera:



**PAKNIG**

|   |                  |
|---|------------------|
| Dimensioner (Længde.x Dybde.x Højde.): 0x0x0 mm | Bruttovægt: 0 kg |
|---|------------------|