

Koda: SV-1000A

VIDEO SEPARATOR Z OPTOIZOLACIJO **SV-1000A** STANDARD: AHD, HD-CVI

Neto: **56.45 CAD** Bruto: **56.45 CAD**

Video separator SV-1000A je namenjen za dodatno zaščito v napeljavah industrijske televizije s sistemi AHD-M, AHD-H, HD-CVI 720p in štiti kamere in druge naprave pred razliko potencialov in udari med napravami in električnimi tokovi v zemeljskem signalnem kablu.

Naprava odpravlja motnje pri prenosu video signala prek galvanske izolacije (optične) med vhodom in izhodom. Galvanska izolacija je nameščena tudi med napajanjem vhodnih in izhodnih tokokrogov. Ločen je tudi napajanje glavne naprave.



SPECIFIKACIJA

Standard:	• AHD - 4 Mpx • HD-CVI - 720p • CVBS - PAL / NTSC
Število vhodov:	1 kosov BNC
Število izhodov:	1 kosov BNC
Vhodna impedanca:	75 Ω
Izhodna impedanca:	75 Ω
Galvanska (optična) izolacija med signalnimi vhodi in izhodi:	1000 V ob konicah
Galvanska ločenost med napajanjem ter signalnimi vhodi in izhodi:	1000 V ob konicah
Regulirana ojačitev:	-3 dB ... +3 dB
Pasovna širina:	33 MHz / 1 Vpp
Napajanje:	12 V DC / 90 mA
Teža:	0.088 kg
Dimenzije:	120 x 62 x 30 mm
Proizvajalec / Znamka:	DELTA
Garancija:	3 leta

PREDSTAVITEV

Sprednja plošča:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Izgled od zgoraj:



Priklop video separatorja SV-1000A skladno s spodnjo shemo (sl.1) omogoča odpravo motenj zaradi razlike potencialov med maso kamere in maso rekorderja:



PAKIRANJE

Dimenzije (Dolž. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
---	------------------