

КОМПЛЕКТ МОНИТОРИНГА **АПТИ-КИТ-WIFI-21C2** Wi-Fi, 4 КАНАЛА - 1080p

Нетто: **212.90 EUR** Брутто: **212.90 EUR**

Комплект мониторинга состоит из 4 камер, регистратора Wi-Fi с жестким диском Seagate 1TB, и 4 источников питания DC 12V/500mA для независимых камер электропитания. Комплект сконфигурирован фабрично таким образом, чтобы можно начать работу сразу после его выемки с коробки и подключения питания. Регистрация происходит в стандарте компрессии H.265 / H.264, позволяет получить наилучшее качество записанного изображения при минимальной передаче и пропускной способности сети хранения дисков.

Сетевой регистратор, имеющий возможность работать с камерами Wi-Fi Apti обслуживающими стандарты 802.11 b/g/n. Меню разработано для всех пользователей, даже новички могут легко перемещаться и изменять параметров в настройках регистратора.

Камера IP с производительным алгоритмом компрессии изображения H.264 / H.265 что дает чистое изображение, мягкую пересылку изображения при максимальном разрешении 1920 x 1080 (1080p). Примененный модуль Wi-Fi позволяет на дистанционную связь с камерой на максимальное расстояние до 300 м. Фактически это диапазон в несколько десятков метров и зависит от препятствий между антеннами. Камера соответствует классу плотности IP66.

Внимание! В рекордере был установлен жесткий диск Seagate 1TB ST1000VX005.



НАКЛАДНАЯ

Стандарт:	TCP/IP
Поддерживаемые разрешения:	max. 5 Мрх - 2592 x 1944 px
Поддержка аудио:	4 Каналы - Звук с камер
Выходы видео:	1 шт. HDMI 1 шт. VGA
Входы аудио:	—
Выходы аудио:	1 шт. Гнездо Jack 3.5 mm
Метод сжатия изображения:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
Поддерживаемые жесткие диски:	1 x 8 TB SATA, в комплекте 1 TB Seagate
Режимы записи:	Ручной, детектор движения, график
Сетевые протоколы:	ONVIF, Private
Архивация на внешних носителях данных:	Архивация записей в формате (.avi) на USB (pendrive)
Поиск и воспроизведение звукозаписей:	Поиск записей на временной шкале или в списке файлов. Воспроизведение: вперед, ускорение записи. Каналы, воспроизводимые одновременно : 1 @ 5 Мрх / 2 @ 3 Мрх / 4 @ 1080p
Сетевые функции:	Клиентская программа и браузер IE: предварительный просмотр в прямом эфире, воспроизведение и архивирование записей, конфигурация параметров рекордера Полная поддержка через сеть, Удаленное копирование записи, Встроенный Веб-сервер Wi-Fi : 2.4 GHz - Сотрудничество с камерами Apti, Дальность передачи : 300 m (открытое пространство)

Поток (bitrate):	28 Mbps
ONVIF:	2.4
Доступ с мобильного телефона:	Порт: 554 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение FREEIP PRO , Android: Бесплатное приложение FREEIP • iOS (iPhone): Бесплатное приложение FREEIP PRO , iOS (iPhone): Бесплатное приложение FREEIP
Адрес по умолчанию IP:	192.168.1.168
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора:	admin / 12345
Порты доступа через веб-сайт:	80, 5000, 554
Порты доступа через приложение на PC:	80, 5000, 554
Порт доступа через мобильного приложения:	80, 5000, 554
Порт ONVIF:	80
Тревожные входы / выходы:	—
Управление обратными наконечниками PTZ:	—
Детектор движения:	Разделение экрана на зоны : 24 x 18 зоны движения
Поддержка мыши:	✓
Пульт IR в комплекте:	—
Питание:	12 V DC / 2 A (блок питания в комплекте)
Вес:	0.74 kg
Размеры:	260 x 220 x 45 mm
Поддерживаемые языки:	польский, английский, болгарский, чешский, французский, испанский, немецкий, португальский, русский, турецкий, венгерский, итальянский

Камера:

Стандарт:	TCP/IP
Сенсор:	1/3 " Sony CMOS IMX323
Размер матрицы:	2.1 Мрх
Система сканирования:	Прогрессивный
Разрешение:	1920 x 1080 - 1080p
Режимы работы:	Первичный и вторичный потоки могут быть в любой конфигурации Firmware 3516EV100_F23_W30T0A0M0C0_W • Основной поток : 1920 x 1080 • Дополнительный поток : 720 x 480, 640 x 480 • Вспомогательный поток 2 : 352 x 288
Объектив:	3.6 mm
Угол обзора:	• 67 ° (данные производителя) • 78 ° (наши испытания)
Дальность передачи осветительного ИК прибора:	25 m
Соотношения сигнал/шум (S/N):	≥ 52 dB
Интерфейс RS-485:	—
Слот для карты памяти:	—
Метод сжатия изображения:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Тревожные входы / выходы:	—
Аудио:	—



Скорость передачи главного потока:	20 кадров в секунду @ 1080p
Сетевой интерфейс:	10/100 Base-T (RJ-45) Wi-Fi - 2.4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n
Сетевые протоколы:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP NTP SMTP
ONVIF:	2.4
Доступ с мобильного телефона:	Порт: 80 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение FREEIP • iOS (iPhone): Бесплатное приложение FREEIP
Адрес по умолчанию IP:	192.168.1.168
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора:	admin / admin
Порты доступа через веб-сайт:	80, 5000, 554
Порты доступа через приложение на PC:	80, 5000, 554
Порт доступа через мобильного приложения:	80, 5000, 554
Порт ONVIF:	80
WEB Server:	Встроенный
Макс. количество он-лайн пользователей:	10
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Основной поток rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Дополнительный поток
Выбранные функции:	• Модуль Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Дальность передачи : 300 m (открытое пространство) ; Антенна - Гнездо SMA • WDR - Широкий динамический диапазон освещения • DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • F-DNR (Defog) - Редукция шумов, связанных с атмосферными осадками • BLC/HLC - компенсация света фона / сильного света • Возможность изменения разрешения, качества и скорости передачи • Детектор движения • Настройка зоны конфиденциальности • Mirror - Зеркальное отражение изображения • Sharpness - резкие контуры изображения
Питание:	12 V DC / 500 mA
Потребляемая мощность:	≤ 6 W
Корпус:	Compact - Металлический
Цвет:	Белый
Антивандальная:	—
Класс плотности:	IP66
Рабочая температура:	-10 °C ... 50 °C
Вес:	0.32 kg
Размеры:	Ø 73 x 154 mm
Поддерживаемые языки:	английский, болгарский, чешский, французский, испанский, немецкий, польский, португальский, русский, турецкий, венгерский, итальянский

Общая информация:

Соединительный кабель:	—
Блок питания:	4 шт. : 12 V / 500 mA , 1 шт. : 12 V / 2 A
Страна изготовления:	Китай
Производитель/ Марка:	APTi
Гарантия:	2 года



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

РЕГИСТРАТОР:



Вид сзади:



Вид внутри:



КАМЕРА:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Вид сбоку:



Вид со стороны крепления камеры:



В комплекте:



Упаковка:



НАШИ ТЕСТЫ

Вид с камеры при искусственном (около 30 Lux) освещении:



Изображение с камеры в ночных условиях с внутренними встроенными осветителями IR:



Изображение с камеры при прямом, сильном, противоположном свете:



УПАКОВКА

Размеры (д. х ш х в): 0х0х0 mm	Вес брутто: 0 kg
--------------------------------	------------------