

Code: KIT/NVR1B04/4-IPC-B1B20-0280B

ENSEMBLE DE LA VIDÉOSURVEILLANCE **KIT/NVR1B04/4-IPC-B1B20-0280B** 4 CANAUX EZ-IP - 1080p 2.8 mm DAHUA

Net: **262.75 EUR** Brut: **315.30 EUR**

L'ensemble de vidéosurveillance est composé de 4 caméras et d'un enregistreur équipé d'un dispositif d'alimentation.

L'enregistrement s'effectue dans le standard de compression H.265 permettant d'obtenir la meilleure qualité d'image tout en utilisant le débit minimum du réseau et la capacité minimale du disque. Le menu a été conçu de manière à faciliter à tout utilisateur, même débutant la navigation et l'introduction de modifications dans les réglages de l'enregistreur.

Attention ! L'ensemble ne comprend pas de disque dur ni de câbles de connexion.



SPECIFICATION

Standard:	TCP/IP
Résolutions prises en charge:	max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD
Sorties vidéo:	1 pcs HDMI 1 pcs VGA
Prise en charge audio:	4 Chaines - Audio des caméras
Entrées audio:	1 pcs CINCH - Entrée du microphone extérieur
Sorties audio:	1 pcs CINCH
Méthode de compression d'images:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Modèles de disques durs pris en charge:	1 x 6 TB SATA
Mode d'enregistrement:	Manuel, détection de mouvement, planning
Protocoles réseau:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IP Filter, IP Search, P2P, ONVIF
Archivage des supports externes:	Archivage sur une clé USB (pendrive, disque externe)
Recherche et reproduction des enregistrements:	Recherche des enregistrements selon le temps et le type d'événements Lecture : avant, arrière, avance rapide, ralenti Recherche avancée (à la seconde) Lecture synchronique de tous les canaux, fonction Smart Search
Fonctions de réseau:	Commande entièrement via le réseau, Copiage d'enregistrements à distance, Serveur Web intégré max. 128 utilisateurs en ligne
Débit binaire:	max. 80 Mbps
Adresse IP par défaut:	192.168.1.108

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur:	admin / - Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flux principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Flux auxiliaire
Ports d'accès via www:	80, 37777
Ports d'accès via un logiciel PC:	37777
Port d'accès via un logiciel mobile:	37777
Accès du téléphone portable:	Port: 37777 ou l'accès à travers le nuage • Android: Application gratuite DMSS • iOS (iPhone): Application gratuite DMSS Regardez le film pour savoir comment configurer P2P dans les enregistreurs Dahua et comment activer l'application mobile
Entrées/Sorties d'alerte:	—
Commande des têtes tournantes PTZ:	Caméra IP Speed Dome
Détection de mouvements:	22 x 18 champs de détection
USB:	2 pcs USB 2.0
Manipulation avec une souris:	✓
Télécommande IR inclut:	—
Switch PoE:	—
Alimentation:	12 V DC / 2 A
Poids:	0.43 kg
Dimensions:	205 x 205 x 48 mm
Langues:	polonais, anglais, tchèque

Caméra:

Standard:	TCP/IP
Transducteur:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Taille de la matrice:	2.1 Mpx
Résolution:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Mode de travail:	Le courant principal et auxiliaire peuvent se présenter sous toutes les configurations Firmware 2.622.0000000.8.R, build: 2018-07-25 • Flux principal : 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720 • Flux auxiliaire : 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
Objectif:	2.8 mm
Angle de vue:	• 115 ° (données du fabricant) • 111 ° (nos tests)
Compression:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Le rapport signal/bruit(S/N):	> 50 dB
Portée de l'illuminateur IR:	30 m
Entrées/Sorties d'alerte:	—
Débit binaire:	32 ... 8192 kbps - H.264 12 ... 6400 kbps - H.265
Vitesse de transmission du flux principal:	25 images/sec. - 1080p



Interface de réseau:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocoles réseau:	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, DHCP, DNS, IPv4, NTP, Multicast, ICMP, TLS
Audio:	—
WEB Server:	Intégré, Compatibilité avec NVR
Prise de carte mémoire:	—
Nombre maximum d'utilisateurs en ligne:	20
ONVIF:	16.12
Accès du téléphone portable:	Port: 37777 ou l'accès à travers le nuage <ul style="list-style-type: none"> • Android: Application gratuite DMSS • iOS (iPhone): Application gratuite DMSS
Adresse IP par défaut:	192.168.1.108
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur:	admin / - Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage
Ports d'accès via www:	80, 37777
Ports d'accès via un logiciel PC:	37777
Port d'accès via un logiciel mobile:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flux principal rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Flux auxiliaire
Interface RS-485:	—
Fonctions sélectionnées:	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Une large dynamique d'éclairage • 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image • ROI - correction de la qualité de certains fragments de l'image • BLC - compensation de la lumière (fond) • HLC - Compensation de la lumière forte (ponctuelle) • ICR - Filtre mécanique infrarouge • AGC - Réglage automatique de l'amplification de l'image • Balance automatique des blancs • Zones de vie privée - 4 max. • Détection de mouvement - max. 4 zones • Mirror - Image en miroir • Netteté - Réglage de l'acuité des contours de l'image
Alimentation:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 350 mA
Consommation d'énergie:	≤ 4.2 W
Boitier:	Compact, Métal + Plastic
Couleur:	Blanc
Classe d'étanchéité:	IP67
Température de travail:	-30 °C ... 60 °C
Poids:	0.23 kg
Dimensions:	Ø 70 x 163 mm
Langues:	polonais, anglais
Données générales:	
Nombre de caméras:	4 pcs
Chargeur:	1 pcs : 12 V / 2 A
Pays d'origine:	Chine



Fabricant/Marque:	DAHUA
Garantie:	3 ans

PRESENTATION

ENREGISTREUR:





CAMERA:



Vue du devant:



Vue de coté:



Vue de coté de la fixation:



Dans le kit:



NOS TESTS

Image de la caméra avec un éclairage artificiel (environ 30 Lux):



Image de la caméra fonctionnant de nuit, avec l'illuminateur IR intégré allumé:



Image de la caméra avec une forte lumière réglée en face de la caméra:



EMBALLAGE

Dimensions (long. x larg. x h): 0x0x0 mm	Poids brut: 0 kg
--	------------------