

Kood: APTI-RF50C2-36W

IP-KAAMERA **APTI-RF50C2-36W** Wi-Fi - 5 Mpx 3.6 mm APTI

Neto: **27 452.83 HUF** Bruto: **27 452.83 HUF**

IP-kaamera töötab H.264 / H.265 kujutise kompressiooni algoritmiga, mis tagab selge ja stabiilse videostriimimise maks. resolutsiooniga 2592 x 1944 (5.0 MPx).

Tänu väga lihtsale kasutamisevõimalusele mobiilsetel seadmetel (Android / iOS) saavad kasutajad kaamerat hallata mugavalt distantstilt.

Kasutatav Wi-Fi-moodul võimaldab kaugsuhelda kaameraga maksimaalselt 50 m kaugusel.



TEHNILISED ANDMED

Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Matriksi suurus:	5.0 Mpx
Resolutsioon:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1920 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Lääts:	3.6 mm
Vaatenurk:	• 73 ° (tootja andmed) • 77 ° (meie testitulemused)
Infrapunavalgustuse katvus:	20 m
Heli:	—
RS-485 liides:	—
Häiresisendid/-väljundid:	—
Kujutise pakkimisviis:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Põhivoo kaadrisagedus:	15 kaadrit/s @ 5 Mpx 25 kaadrit/s @ 3.7 Mpx
ONVIF:	2.4
Võrguprotokollid:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
Võrguliides:	10/100 Base-T (RJ-45), Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Mobiiltelefonide tugi:	Port nr: 80 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp BitVision • iOS (iPhone): Tasuta äpp BitVision
Vaikimisi määratud IP-aadress:	192.168.1.88
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool:	admin / admin
Veebilehitseja pääsupordid:	80
PC-kliendi pääsupordid:	80
Veebilehitseja pääsupordid:	80
Mobiilkliendi pääsupordid:	80
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Peavoog rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Kõrvalvoog rtsp://user:password@ip_address:80/2 - Kõrvalvoog 2
Mälukaardipesa:	Kuni 128GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)
Põhiomadused:	• Wi-Fi moodul - IEEE 802.11 b/g/n, Ulatus : 50 m (avatud ala) • D-WDR - lai dünaamiline ulatus • F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine • BLC - taustavalguse kompenseerimine • Sisseehitatud infrapunavalgusti võimaldab öist jälgimist • ICR - liigutatav infrapunafilter • Teravus - teravamad kujutise piirjooned • Liikumistuvastus • Kohandatavad privaatsustsoonid • Võimalus muuta resolutsiooni, kvaliteeti, kiirust bittides
Toitevarustus:	12 V DC / 370 mA
Voolutarve:	≤ 4.5 W
Kaal:	0.3 kg
Mõõtmed:	Ø 73 x 155 mm
Töötemperatuur:	-20 ... 60 °C
Saadaolevad keeled:	poola, inglise, bulgaaria, tšehhi, prantsuse, hispaania, hollandi, saksa, portugali, vene, türgi, itaalia
Tootja / mark:	APTI
Garantii:	2 aastat

ESITLUS

Vaade eest:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Külgvaade:



Seinakinnituse külgvaade:





Mälukaardipesa:



Komplektis:



MEIE TESTID

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Kaamerapilt kunstliku valgustusega (ligik. 30 luksi):



Kaamerapilt öötingimustes sisselülitatud integreeritud IR-valgustiga:



Kaamerapilt otsese tugeva valguse korral kaamerasse:



PAKEND

Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutokaal: 0 kg
-------------------------------	-----------------