

Code: IPC-HDBW1320E-W-0360

# CAMERA ANTI-VANDALISME IP **IPC-HDBW1320E-W-0360** Wi-Fi - 3 Mpx 3.6 mm DAHUA

Net: **475.00 PLN** Brut: **570.00 PLN**

La caméra IP avec un algorithme performant de compression d'image H.264, assurant une transmission d'image propre et fluide dans une résolution maximale de 2304 x 1296 (3.0 MPx).

Le module utilisé Wi-Fi permet de communiquer à distance avec la camera à une distance maximale jusqu'à 50 m.

La caméra est conforme à la classe d'étanchéité IP67.



## SPECIFICATION

Standard:	TCP/IP
Transducteur:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Taille de la matrice:	3.0 Mpx
Système de scanner:	Progressif
Résolution:	2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Objectif:	3.6 mm
Angle de vue:	77 ° (données du fabricant) 73 ° (nos tests)
Portée de l'illuminateur IR:	30 m
Interface RS-485:	—
Méthode de compression d'images:	H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG
Entrées/Sorties d'alerte:	—
Audio:	—
Prise de carte mémoire:	Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 128GB (enregistrement local possible) - Accès à la carte microSD nécessite l'ouverture du boîtier
Débit binaire:	32 ... 10240 kbps - H.264
Vitesse de transmission du flux principal:	20 images/sec. @ 3 Mpx 25 images/sec. @ 1080p
Interface de réseau:	• 10/100 Base-T (RJ-45) • Wi-Fi : 802.11n/g/b
Protocoles réseau:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, Multicast, ICMP, IGMP
WEB Server:	Intégré

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

Nombre maximum d'utilisateurs en ligne:	20
ONVIF:	16.12
Accès du téléphone portable:	Port: 80 ou l'accès à travers le nuage <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Application gratuite <a href="#">DMSS</a>,</li> <li>• iOS (iPhone): Application gratuite <a href="#">DMSS</a></li> </ul>
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur:	admin / - Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage
Adresse IP par défaut:	DHCP
Ports d'accès via www:	80, 37777
Ports d'accès via un logiciel PC:	37777
Port d'accès via un logiciel mobile:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flux principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Flux auxiliaire
Fonctions sélectionnées:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image</li> <li>• D-WDR - Une large dynamique d'éclairage</li> <li>• AGC - Réglage automatique de l'amplification de l'image</li> <li>• BLC - compensation de la lumière (fond)</li> <li>• ICR - Filtre mécanique infrarouge</li> <li>• Possibilité de changement de résolution, de qualité et de débit</li> <li>• Détection de mouvements</li> <li>• Zones de vie privée - 4 max.</li> <li>• Mirror - Image en miroir</li> </ul>
Alimentation:	12 V DC / 460 mA
Consommation d'énergie:	≤ 5.5 W
Boîtier:	Dome, En métal
Anti-vandalisme:	IK10
Classe d'étanchéité:	IP66
Couleur:	Blanc
Température de travail:	-30 °C ... 60 °C
Poids:	0.41 kg
Dimensions:	Ø 110 x 81 mm
Langues:	anglais
Fabricant/Marque:	DAHUA
Garantie:	2 ans

## PRESENTATION

La caméra sans dôme:



Vue de coté:



Vue de coté de la fixation:



Découvrez comment activer les caméras de la marque DAHUA:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

:  
Dans le kit:



## NOS TESTS

Image de la caméra avec un éclairage artificiel (environ 30 Lux):



Image de la caméra fonctionnant de nuit, avec l'illuminateur IR intégré allumé:



Image de la caméra avec une forte lumière réglée en face de la caméra:



## EMBALLAGE

Dimensions (long. x larg. x h): 0x0x0 mm	Poids brut: 0 kg
--	------------------

