

Код: BCS-L-TIP14FSR3-W

IP-КАМЕРА **BCS-L-TIP14FSR3-W** Wi-Fi - 3.7 Мрх 2.8 mm BCS Line

Нетто: **158.93 EUR** Брутто: **158.93 EUR**

Камера IP с производительным алгоритмом компрессии изображения H.265 / H.264 что дает чистое изображение, мягкую пересылку изображения при максимальном разрешении 4 Мрх.

Используемый в устройстве модуль Wi-Fi позволяет устройству работать также в местах с ограниченными возможностями прокладки проводки.

Диапазон ИК подсветки в зависимости от производителя, зависит от естественных условий (прозрачности воздуха, окружения, цвета стен, то есть так называемой отражательной способности сцены).



НАКЛАДНАЯ

Стандарт:	TCP/IP
Сенсор:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Размер матрицы:	3.7 Мрх
Разрешение:	2560 x 1440 - 3.7 Мрх , 2304 x 1296 - 3 Мрх , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Мрх , 1280 x 720 - 720p
Объектив:	2.8 mm, F2.0
Угол обзора:	• 90 ° (данные производителя) • 89 ° (наши испытания)
Дальность передачи осветительного ИК прибора:	30 m
Метод сжатия изображения:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Тревожные входы / выходы:	—
Аудио:	• Встроенный микрофон • Подавление шума • Обнаружение звука
Скорость передачи главного потока:	• 20 кадров в секунду @ 3.7 Мрх • 25 кадров в секунду @ 3 Мрх
Сетевой интерфейс:	10/100 Base-T (RJ-45), 2.4 GHz Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Сетевые протоколы:	IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

WEB Server:	Встроенный, Соответствие NVR, 20 он-лайн пользователи
ONVIF:	21.06
Слот для карты памяти:	Обслуживание карт Micro SD до 256GB (возможна локальная запись)
Доступ с мобильного телефона:	Доступ через облако (P2P) • Android: Бесплатное приложение BCS Manager • iOS (iPhone): Бесплатное приложение BCS Manager
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора:	admin / - Пароль администратора должен быть установлен при первом запуске
Адрес по умолчанию IP:	DHCP
Порты доступа через веб-сайт:	80, 37777
Порты доступа через приложение на PC:	37777
Порт доступа через мобильного приложения:	37777
Порт ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основной поток rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Дополнительный поток
Выбранные функции:	• Модуль Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n ; Антенна - Гнездо SMA • D-WDR - Широкий диапазон динамики освещения • 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • ROI - повышение качества выбранных фрагментов изображения • BLC/HLC - компенсация света фона / сильного света • D-ZOOM - Цифровой зум 16 x • Mirror - Зеркальное отражение изображения • Режим День / Ночь • ICR - Механический инфракрасный фильтр • Автоматический баланс белого • AGC - Автоматическая регулировка усиления изображения • Настройка зоны конфиденциальности • Детектор движения • Обнаружение человека
Корпус:	Compact - Металлический
Цвет:	Белый
Класс плотности:	IP67
Питание:	12 V DC / 350 mA
Потребляемая мощность:	max. 4.1 W
Рабочая температура:	-40 °C ... 60 °C
Вес:	0.48 kg
Размеры:	Ø 70 x 166 mm
Поддерживаемые языки:	польский, английский
Производитель/ Марка:	BCS Line
Гарантия:	3 года

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Вид спереди:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Вид сбоку:



Слот для карты памяти, а также кнопка "Сброс":



Разъем антенны:



Вид со стороны крепления камеры:



В комплекте:



НАШИ ТЕСТЫ

Вид с камеры при искусственном (около 30 Lux) освещении:



Изображение с камеры в ночных условиях с внутренними встроенными осветителями IR:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Изображение с камеры при прямом, сильном, противоположном свете:



УПАКОВКА

Размеры (д. х ш х в): 0х0х0 mm	Вес брутто: 0 kg
--------------------------------	------------------