

Kodas: APTI-RF25MAP-37

IP KAMERA **APTI-RF25MAP-37** Wi-Fi, PINHOLE - 3 Mpx 3.7 mm

Neto: **73.75 GBP** Bruto: **89.24 GBP**

Miniatiūrinė vidaus patalpų kamera su labai geru CMOS jutikliu. Dėl didelės jutiklio rezoliucijos vaizdas yra labai detalus, todėl kamera gali būti sėkmingai naudojama, pvz., asmenų identifikavimui.

Panaudotas Wi-Fi modulis leidžia nuotoliniu valdymu komunikuotis su kamera, kur maks. nuotolis yra iki 50 m.



SPECIFIKACIJA

Standartas:	TCP/IP
Jutiklis:	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Matricos dydis:	3 Mpx
Rezoliucija:	2048 x 1536 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektyvas:	3.7 mm (pinhole)
Matymo kampas:	• 70 ° (gamintojo duomenys) • 90 ° (mūsų testai)
Signalo/triukšmo santykis (S/N):	> 52 dB
Jautrumas:	0.1 Lux (spalva)
Vaizdo glaudinimo metodas:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Aliarmo įvestys/išvestys:	1 / -
Pagrindinio srauto perdavimo greitis:	max. 30 kps - 1080p
Tinklo sąsaja:	• 10/100 Base-T (RJ-45) • Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n
Tinklo protokolai:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
Audio:	• Audio įvestis - Jack 3.5 mm lizdas • Audio išvestis - Jack 3.5 mm lizdas • Dvikrypčio audio srauto palaikymas
WEB Server:	Integruotas
Maks. on-line vartotojų skaičius:	10

ONVIF:	2.4
RS-485 sąsaja:	—
Atminties kortelės lizdas:	Micro SD kortelių iki 128GB palaikymas (galimas lokalinis įrašymas)
Prieiga iš mobiliojo telefono:	Portas: 80 arba prieiga per debesį • Android: Nemokama programa BitVision • iOS (iPhone): Nemokama programa BitVision
Numatytas adresas IP:	192.168.1.168
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis:	admin / admin
Prieigos portas per www:	80
Prieigos portas per programą į PC:	80
WEB Server:	Integruotas
Prieigos portas per mobiliąją programą:	80
Maks. on-line vartotojų skaičius:	10
ONVIF prievadas:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Pagrindinis srautas rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Pagalbinis srautas
Pasirinktos funkcijos:	• Wi-Fi modulis - IEEE 802.11 b/g/n, Nuotolis : 50 m (atvira erdvė) • 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • WDR - (Wide Dynamic Range) plati apšvietimo dinamikos aprėptis • BLC - užpakalinės šviesos (fono) kompensavimas • ROI - vaizdo išrinktų fragmentų kokybės pagerinimas • Flicker Control - Technologija pašalinanti akis varginantį vaizdo mirksėjimą • F-DNR (Defog) - Triukšmų, susijusių su atmosferiniais krituliais, redukcija • Galimybė keisti rezoliuciją, kokybę ir pralaidumą • Judesio detekcija • Privatumo zonos • Konfigūruojami: ryškumas, kontrastas, saturacija • Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas • Mirror - vaizdo veidrodinis atspindys
Maitinimas:	12 V DC / 170 mA
Galios suvartojimas:	≤ 2 W
Korpusas:	Mini - Metalinė
Spalva:	Juoda
Darbo temperatūra:	-20 °C ... 60 °C
Svoris:	0.14 kg
Matmenys:	50 x 43 x 30 mm
Aptarnaujamos kalbos:	lenkų, anglų, bulgarų, čekų, prancūzų, ispanų, olandų, vokiečių, portugalų, rusų, turkų, italų
Gamintojas / Markė:	APTI
Garantija:	2 metai

PREZENTACIJA

Kamera pasižymi labai mažais gabaritais:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Atminties kortelės lizdas:



Vaizdas iš galo:



Jungčių aprašymas:



1. Maitinimas
 2. LAN
 3. Audio išvestis
 4. aliarmo įvestis
 5. Audio įvestis
 6. Antena
- Komplekte:



MŪŠŲ TESTAI

Vaizdas iš kameros esant dirbtinam apšvietimui (apie 30 Lux):



Vaizdas iš kameros, šviečiant tiesiai į ją nukreiptai stipriai šviesai:



Vaizdas nakties metu, esant įvairiam apšvietimui:

10 LUX:



1 LUX:



0.1 LUX:



0.01 LUX:



PAKUOTĖ

Matmenys (ilg. x pl. x aukšt.): 0x0x0 mm	Svoris bruto: 0 kg
--	--------------------