

Koda: S1204A

VIDEO DOMOFON **S1204A** VIDOS

Neto: **283.58 AUD** Bruto: **283.58 AUD**



Videodomofon se montira v podometno ohišje. S1204A je namenjen za delo skupaj z video domofoni in ploščami, združljivimi z digitalnim sistemom VIDOS DUO.

SPECIFIKACIJA

Kompatibilnost:	VIDOS DUO
Pretvornik:	1/2.7 " Fish Eye CMOS, 2 Mpx
Vidni kot:	170 °
IR osvetljevalnik:	—
Osvetljevalnik LED:	✓
Vgrajeni bližinski čitalec :	Standard : Unique EM 125kHz
Število podpiranih naročnikov:	4
Izhod video:	skladnost z digitalnim video domofonskim sistemom VIDOS DUO
Izbrane značilnosti:	<ul style="list-style-type: none">• Ožičenje - 2 žici brez polaritete• Izhod releja : 1 kosov ali 2 kosov - Modul B5• Podpora do 12 naprav v zaprtih prostorih - po 4 v vsakem lokal• So-delovanje z detektorji PIR• Stalno ali ciklično približanje opazovane slike• Podpora električnih in elektromagnetnih ključavnic• Napajanje električne ključavnice: 12V DC / max. 300mA• Enostavno dodajanje in odstranjevanje uporabnikov z uporabo žepnih pilotov MASTER
Napajanje:	24 V DC
Poraba moči:	≤ 3 W (delovanje) ≤ 0.8 W (način Standby)
Ohišje:	Kislinsko odporno jeklo / Umetni material, Vodoodporna
Barva:	Srebrn

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Razred tesnosti:	IP54
Delovna temperatura:	-20 °C ... 55 °C
Teža:	0.72 kg
Dimenzije:	220 x 120 x 49 mm
Proizvajalec / Znamka:	VIDOS
Garancija:	3 leta

PREDSTAVITEV

Pogled od spredaj:



Pogled s strani:



Izgled s strani pritrjenosti:



Izgled konektorjev:



V kompletu:



PAKIRANJE

Dimenzije (Dolż. x Śir. x Viś.): 0x0x0 mm	Bruto teţa: 0 kg
---	------------------