Code: DS-2DE4225IW-DE(S6)

IP SPEED DOME AUSSENKAMERA **DS-2DE4225IW-DE(S6)** - 1080p 4.8 ... 120 mm Hikvision

Netto: 755.81 EUR Brutto: 899.41 EUR

IP-Kamera mit sehr gutem Sensor mit hoher Auflösung. Dank dessen ist sie ideal für Überwachungssysteme geeignet, in denen die identifizierung von Personen oder Fahrzeugen notwendig ist.

Der eingebaute IR-Beleuchter ermöglicht die Arbeit in der Nacht, während das Objektiv mit veränderlicher Brennweite mit weitem Bereich die optimale Bildkalibrierung unter allen Bedingungen ermöglicht. Die vom Hersteller angegebene Reichweite der Beleuchtung hängt von den Umweltbedingungen ab (Luftdurchsichtigkeit, Umgebung, Wandfarbe, also der sog. współczynnika odbicia sceny).

Die Möglichkeit der PoE Speisung, gemäß dem 802.3at Standard macht das Gerät noch universeller und einfacher zu installieren.

Im Fall mehrere IP Kameras, die mit einer Auflösung von ≥ 1920 x 1080 arbeiten, empfehlen wir die Anwendung eines Netzwerks mit einer Transfergeschwindigkeit von 1Gb/s.

SPEZIFIKATION

Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Matrixgröße:	2.1 Mpx
Auflösung:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Scan-System:	Progressiv
Objektiv:	4.8 ... 120 mm
Sichtwinkel:	• 57 ° ... 2.5 ° (Herstellerangaben) • 53 ° ... 3.1 ° (unsere Testergebnisse)
Optischer Zoom:	x 25
Digital-Zoom:	x 16
Reichweite des IR-Beleuchters:	100 m
Signal/Lärm-Verhältnis (S/N):	> 52 dB
Video-Ausgang:	—
Drehgeschwindigkeit bei Preset:	80 °/s
Drehgeschwindigkeit (manuelle Steuerung):	0.1 °/s ... 80 °/s (waagerecht) 0.1 °/s ... 80 °/s (senkrecht)
Horizontaler Rotationsbereich:	360 ° - ständig

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Vertikaler Rotationsbereich:	-15 ° ... 90 °
RS-485 Interface:	–
Anzahl von Presets:	300
Waagerechtes Scannen:	✔
Routen-Einstellung:	8
Bild-Kompressionsmethode:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Bitrate:	32 ... 16384 kbps
Alarm-Ein- und Ausgänge:	1 / 1
Audio:	• Externer Mikrofon-Eingang • Audio-Ausgang • Ton-Erkennung • Geräuschunterdrückung
Übertragungsgeschwindigkeit des Hauptstroms:	1 ... 25 fps - 1080p
Netzwerk-Interface:	10/100 Base-TX (RJ-45)
Netzwerkprotokolle:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, ISUP
WEB Server:	Eingebaut, NVR kompatibel
Max. Anzahl von Benutzern online:	20
ONVIF:	18.12
Speicherkarten-Slot:	Micro SD Karten bis 256GB unterstützt (lokale Speicherung möglich)
Zugriff vom Mobiltelefon:	Port: 8000 oder Zugriff über die Cloud • Android: Gratis-App Hik-Connect • iOS: Gratis-App Hik-Connect
Standard-Login / Administrator-Passwort:	admin / - Das Administrator-Kennwort ist bei der ersten Inbetriebnahme einzustellen
Standardmäßige IP Adresse:	192.168.1.64
Zugangsports via www:	80
Zugangsports via App am PC:	Port: 8000 oder Zugriff über die Cloud - iVMS-4200 App
Zugangsport via mobile App:	8000
ONVIF Port:	80
RTSP URL:	• Hauptstrom : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Hilfsstrom : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/

Ausgewählte Funktionen:	• WDR - 120 dB - Breiter Bereich der Beleuchtungsdynamik • 3D-DNR - Digitale Lärmreduzierung im Bild • ROI - Qualitätsverbesserung ausgewählter Bildfragmente • F-DNR (Defog) - Reduzierung des mit Niederschlägen verbundenen Rauschens • BLC/HLC - Hintergrundlicht/Starklicht-Kompensierung • Intelligentes 3D-Positionierungssystem • ICR - Mechanischer Infrarotfilter • Konfigurierbare Privat-Zonen - 24 • Bewegungsmelder • Sharpness - Schärfung der Bildkonturen • Konfigurierbar: Helligkeit, Kontrast, Sättigung • AGC - Automatische Regulierung der Bildverstärkung • Tag/Nacht Modus (color/b&w/auto) • WB - Weißabgleich (ATW/AWB/manull/intern/extern) • Parking action - Einstellung der Kamera auf eine bestimmte Position oder Inbetriebnahme der Route bei fehlender Aktivität des Betreibers während eines zuvor eingestellten Zeitraums • ANR - Speicherung des Bilds auf Karte bei fehlender Verbindung mit dem Recorder (Netzwerk-Ausfall) und spätere Synchronisierung • Intelligente Bildanalyse : Überschreitung der Linie, Eindringen, verlorenes/fehlendes Objekt, Erkennung von Eingängen / Ausgängen aus dem Bereich, Gesichtserkennung
Energieversorgung:	• PoE (802.3at), • 12 V DC / 2 A (Netzteil im Set enthalten)
Stromverbrauch:	≤ 18 W
Gehäuse:	Speed Dome, Metall + Plastik
Farbe:	Weiß + Schwarz
Arbeitstemperatur:	-30 °C ... 65 °C
Dichtheitsklasse:	IP66
Gewicht:	• 2.26 kg (ohne Halterung) • 2.92 kg (mit Halterung)
Maße:	Ø 165 x 290 mm (ohne Halterung) 245 x 165 x 240 mm (mit Halterung)
Unterstützte Sprachen:	Polnisch, Englisch, bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Spanisch, Holländisch, Litauisch, Lettisch, Deutsch, Norwegisch, Portugiesisch, Russisch, Rumänisch, Serbisch, Slowakisch, slowenisch, schwedisch, Türkisch, Ukrainisch, Ungarisch, vietnamesisch, Italienisch
Hersteller/Marke:	Hikvision
SAP Code:	327000146
Garantie:	**3 Jahre**

PRÄSENTATION

Ansicht von unten:

Innenansicht des Gehäuses:

Der Micro SD Slot befindet sich innerhalb der Kamera:

Kameraanschlüsse:

Maße der Halterung:

Im Set:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

UNSERE TESTS

Kamerabild bei künstlicher Beleuchtung (ca. 30 Lux):

Kamerabild bei Nachtetrieb mit eingeschaltetem eingebautem IR Beleuchter:

Kamerabild bei starker Beleuchtung, die sich direkt gegenüber der Kamera befindet:



VERPACKUNG

Maße(Länge x Breite x Höhe): 0x0x0 mm	Bruttogewicht: 0 kg