

Код: HAC-HDW2802T-A-0280B-S2-DIP

**AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-КАМЕРА HAC-HDW2802T-A-0280B-S2-DIP -  
8.3 Мрх, 4K UHD 2.8 mm DAHUA**  
Нетто: **174.61 EUR** Брутто: **174.61 EUR**

Мегапиксельная камера с преобразователем Progressive scan CMOS, а также с интерфейсом AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS.

Интерфейс AHD / HD-CVI / HD-TVI позволяет передавать аналоговый видеосигнал при помощи коаксиального кабеля с разрешением max. 8 Мрх (4K UHD). Во время передачи не выступают задержки и сохраняется оригинальное, высокое качество изображения.

Внимание! Камера установлена по умолчанию в стандарте HD-CVI. Стандартные изменения производятся с помощью переключателей конфигурации.

Благодаря используемой технологии "Starlight", камере достаточно слабого освещения для получения четкого изображения. В случае передачи видео через витую пару и согласующие трансформаторы импеданса, следует учитывать отражение сигнала и проникновение сигналов между собой.



**НАКЛАДНАЯ**

Стандарт:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Разрешение:	<ul style="list-style-type: none"><li>• HD-CVI : 3840 x 2160 - 8.3 Мрх, 4K UHD @ 15 кадров в секунду , 3072 x 2048 - 6.3 @ 20 кадров в секунду , 2560 x 1440 - 3.7 Мрх @ 25 кадров в секунду ,</li><li>• AHD / HD-TVI : 2592 x 1944 - 5 Мрх , 2560 x 1440 - 3.7 Мрх @ 25 кадров в секунду ,</li><li>• CVBS : 960 x 576 - 960H, PAL</li></ul>
Сенсор:	" Progressive Scan CMOS
Дальность передачи осветительного ИК прибора:	60 m
Регулирование мощности ИК осветителя:	Автоматическая
Соотношения сигнал/шум (S/N):	> 65 dB
Объектив:	2.8 mm
Угол обзора:	111 °
Выход видео:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Аудио:	Встроенный микрофон - только HD-CVI

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

Выбранные функции:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Широкий диапазон динамики освещения</li> <li>• 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении</li> <li>• F-DNR (Defog) - Редукция шумов, связанных с атмосферными осадками</li> <li>• D-ZOOM - Цифровой зум x4</li> <li>• BLC/HLC - компенсация света фона / сильного света</li> <li>• ICR - Механический инфракрасный фильтр</li> <li>• Автоматический баланс белого</li> <li>• AGC - Автоматическая регулировка усиления изображения</li> <li>• Sharpness - резкие контуры изображения</li> </ul>
Экранное меню OSD:	Меню OSD доступно через регистратор DANUA
Питание:	12 V DC / 530 mA
Потребляемая мощность:	≤ 6.4 W
Корпус:	Dome, Металлический
Цвет:	Белый
Антивандалная:	—
Класс плотности:	IP67
Рабочая температура:	-40 °C ... 60 °C
Вес:	0.49 kg
Размеры:	Ø 106 x 94 mm
Поддерживаемые языки:	польский, английский
Производитель/ Марка:	DANUA
Гарантия:	<b>3 года</b>

## ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Камера, вынутая из зажимного перстня:



Вид со стороны крепления:





## НАШИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Благодаря используемой технологии "Starlight", камере достаточно слабого освещения для получения четкого изображения.

## УПАКОВКА

Размеры (д. х ш х в): 0x0x0 mm	Вес брутто: 0 kg
--------------------------------	------------------