VANDAALBESTENDIGE AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-CAMERA **HAC-HDBW2802R-Z-3711** - 8.3 Mpx 3.7 ... 11 mm - MOTOZOOM DAHUA

Netto: 343.91 USD Bruto: 416.13 USD

Megapixelcamera met 1/1.8" CMOS-sensor en AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS-interface.
De AHD / HD-CVI / HD-TVI-interface maakt transmissie van een analoog beeldsignaal met een resolutie van max. 8 Mpx (4K UHD) via een coaxkabel mogelijk. Tijdens de transmissie treden geen vertragingen op en de originele hoge beeldkwaliteit blijft behouden.
Het toegepaste motozoomobjectief met een brandpuntsafstand van 3.7 ... 11 mm maakt instelling van de beeldhoek op afstand mogelijk.

SPECIFICATIE

Standaard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Sensor:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Schermgrootte:	8.3 Mpx
Resolutie:	• HD-CVI : 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD 2880 x 1920 - 6 Mpx 2560 x 1440 - 3.7 Mpx • AHD / HD-TVI : 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx • CVBS : 960 x 576 - 960H
Objectief:	3.7 ... 11 mm - Motozoom
Beeldhoek:	• 112 ° ... 46 ° (gegevens van de producent) • 98 ° ... 46 ° (onze tests)
Verhouding signaal/ruis (S/N):	> 65 dB
Bereik van de IR-lamp:	30 m
Vermogensinstelling van de IR-schijnwerper:	Automatisch
Video-output:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	Ingang voor externe microfoon - alleen HD-CVI

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Belangrijkste functies:	• Motozoom objectief • WDR - 120 dB - Breed dynamisch bereik • 2D-DNR / 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld • ICR - Mechanisch infraroodfilter • BLC/HLC - tegenlichtcompensatie / compensatie van sterk licht • AGC - Automatische regeling van de beeldversterking • D-ZOOM - digitale zoom • Mirror - Gespiegeld beeld • Automatische witbalans
OSD-schermmenu:	Het OSD-menu is toegankelijk via de DAHUA-recorder
Voeding:	12 V DC / 580 mA
Vermogensverbruik:	≤ 7 W
Behuizing:	Dome, Metaal
Kleur:	Wit
Dichtheidsklasse:	IP67
Vandaalbestendig:	IK10
Werktemperatuur:	-30 °C ... 60 °C
Gewicht:	0.47 kg
Afmetingen:	Ø 122 x 89 mm
Producent / Merk:	DAHUA
Garantie:	**3 jaar**

PRESENTATIES

Camera na verwijdering van de kap:

Cameraconnector:

Aanzicht van de kant van de bevestiging:

U wijzigt de standaard met behulp van de configuratieschakelaars:

Afmetingen:



Meegeleverd:

ONZE TESTS

HD-CVI:

Beeld van de camera bij kunstlicht (ca. 30 Lux):

Camerabeeld bij nacht met inschakelde ingebouwde IR-lamp:

Camerabeeld bij sterk licht direct tegenover de camera:

AHD:

Beeld van de camera bij kunstlicht (ca. 30 Lux):

Camerabeeld bij nacht met inschakelde ingebouwde IR-lamp:

Camerabeeld bij sterk licht direct tegenover de camera:

HD-TVI:

Beeld van de camera bij kunstlicht (ca. 30 Lux):

Camerabeeld bij nacht met inschakelde ingebouwde IR-lamp:

Camerabeeld bij sterk licht direct tegenover de camera:

VERPAKKING

Afmetingen (L X B X H): 0x0x0 mm	Bruto gewicht: 0 kg