

Код: BCS-TA18FWR3-G

AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-KAMERA **BCS-TA18FWR3-G** - 8 Мрх, 4K UHD 2.8 mm

Нетто: **594.08 DKK** Брутто: **594.08 DKK**

Мегапиксельная камера с преобразователем 1/2.7" CMOS, а также с интерфейсом AHD / HD-CVI / HD-TVI.

Интерфейс AHD / HD-CVI / HD-TVI позволяет передавать аналоговый видеосигнал при помощи коаксиального кабеля с разрешением max. 8 Мрх (4K). Во время передачи не выступают задержки и сохраняется оригинальное, высокое качество изображения.

В случае передачи видео через витую пару и согласующие трансформаторы импеданса, следует учитывать отражение сигнала и проникновение сигналов между собой.

Диапазон ИК подсветки в зависимости от производителя, зависит от естественных условий (прозрачности воздуха, окружения, цвета стен, то есть так называемой отражательной способности сцены). Камера соответствует классу плотности IP67.



НАКЛАДНАЯ

Стандарт:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Сенсор:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Размер матрицы:	8.3 Мрх
Разрешение:	3840 x 2160 - 8 Мрх, 4K UHD , 2592 x 1944 - 5 Мрх , 2560 x 1440 - 3.7 Мрх , 960 x 576 - 960H
Объектив:	2.8 mm
Угол обзора:	• 105 ° (данные производителя) • 100 ° (наши испытания)
Дальность передачи осветительного ИК прибора:	30 m
Регулирование мощности ИК осветителя:	Автоматическая
Выход видео:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Аудио:	• Встроенный микрофон - только HD-CVI
Экранное меню OSD:	✓
Выбранные функции:	• WDR - 120 dB - Широкий диапазон динамики освещения • 2D-DNR, 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • BLC/HLC - компенсация света фона / сильного света • ICR - Механический инфракрасный фильтр • Sharpness - резкие контуры изображения • AGC - Автоматическая регулировка усиления изображения • Зоны конфиденциальности • Mirror - Зеркальное отражение изображения • Автоматический баланс белого

Питание:	12 V DC / 430 mA
Потребляемая мощность:	≤ 5.2 W
Корпус:	Compact, Металлический
Цвет:	Темный графит
Класс плотности:	IP67
Рабочая температура:	-40 °C ... 60 °C
Вес:	0.37 kg
Размеры:	Ø 73 x 176 mm
Производитель/ Марка:	BCS
Гарантия:	3 года

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Вид спереди:



Вид сбоку:



Вид со стороны крепления:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Стандартные изменения производятся с помощью переключателей конфигурации:



В комплекте:



НАШИ ТЕСТЫ

HD-CVI:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Вид с камеры при искусственном (около 30 Lux) освещении:



Изображение с камеры в ночных условиях с внутренними встроенными осветителями IR:



Изображение с камеры при прямом, сильном, противоположном свете:



УПАКОВКА

Размеры (д. х ш х в): 0х0х0 mm	Вес брутто: 0 kg
--------------------------------	------------------