

Kod: UT-50D

UNIVERSAL MÄTARE **UT-50D** UNI-T

Netto: 321.14 DKK Brutto: 321.14 DKK



UT-50D är universal digital mätare för spänning, ström, resistans, kapacitet, induktans, temperatur, dioder.

SPECIFIKATION

Mätning av spänning DC:	200 mV ± (0.5% + 1) @ 0.1 mV , 2 V ± (0.5% + 1) @ 0.001 V , 20 V ± (0.5% + 1) @ 0.01 V , 200 V ± (0.5% + 1) @ 0.1 V , 1000 V ± (0.8% + 2) @ 1 V
Mätning av spänning AC:	2 V ± (0.8% + 3) @ 0.001 V , 20 V ± (0.8% + 3) @ 0.01 V , 200 V ± (0.8% + 3) @ 0.1 V , 750 V ± (1.2% + 3) @ 1 V
Mätning av ström DC:	2 mA ± (0.8% + 1) @ 0.001 mA , 200 mA ± (1.5% + 1) @ 0.1 mA , 20 A ± (2% + 5) @ 0.01 A
Mätning av AC-ström:	20 mA ± (1% + 3) @ 0.01 mA , 200 mA ± (1.8% + 3) @ 0.1 mA , 20 A ± (3% + 5) @ 0.01 A
Mätning av resistans:	200 Ω ± (0.8% + 3) @ 0.1 Ω , 2 kΩ ± (0.8% + 1) @ 0.001 kΩ , 200 kΩ ± (0.8% + 1) @ 0.1 kΩ , 2 MΩ ± (0.8% + 1) @ 0.001 MΩ , 20 MΩ ± (1% + 5) @ 0.01 MΩ
Mätning av kapacitet:	20 nF ± (2.5% + 5) @ 0.01 nF , 200 nF ± (2.5% + 5) @ 0.1 nF , 2 μF ± (2.5% + 5) @ 0.001 μF , 100 μF ± (5% + 4) @ 0.1 μF
Mätning av induktans:	2 mH ± (2% + 10) @ 0.001 mH , 20 mH ± (2% + 10) @ 0.01 mH , 200 mH ± (2% + 10) @ 0.1 mH , 2 H ± (3% + 10) @ 0.01 H



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Mätning av frekvens:	—
Temperaturmätning:	-40 ... 0 °C ± (3% + 3) @ 1 °C 0 ... 400 °C ± (1% + 3) @ 1 °C 400 ... 1000 °C ± (2.5%) @ 1 °C ,
Automatisk ändring av mätområden:	—
hFE:	—
Diodtest:	✓
Indikering av genomledning:	✓
Kontroll av logisk nivå TTL:	—
RS-232:	—
Utvalda egenskaper:	• Stor, tydlig LCD-skärm med bakgrundsbelysning • Frysning av sista indikationen • Låg batterinivå larm • Estetisk och solid konstruktion • Satsen innehåller korta testkablar med krokodilklämmor
Strömförsörjning:	Batteri 9V, typ 6F22 - ingår
Vikt:	0.29 kg
Dimension:	167 x 83 x 42 mm
Tillverkare/Varumärke:	UNI-T
Garanti:	2 år

PRESENTATION

Frontpanel:



Vy bakifrån:



Plats för batteri 9V:



Ingår:



FÖRPACKNING

Mått (L x B x H): 0x0x0 mm	Brutto vikt: 0 kg
----------------------------	-------------------