Код: UT-216C

АМПЕРКЛЕЩИ **UT-216C** UNI-T

Нето: 114.12 EUR Бруто: 136.94 EUR

UT-216C е универсален цифров измервателен уред, оборудван със скоби, позволяващи измерване на високи токове. Уредът дава възможност за измерване на: напрежение, ток, честота, съпротивление, капацитет и температура. В допълнение, уредът има функция за откриване на електрическо поле (NCV).

Уредът е оборудван с True RMS конвертор, позволяващ точно измерване на ефективната стойност на тока напрежение както за синусоидална, така и за изкривена форма на вълната.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Измерване на напрежението DC:	600 mV ± (1.0% + 8) @ 0.1 mV , 6 V ± (0.8% + 1) @ 0.001 V , 60 V ± (0.8% + 3) @ 0.01 V , 600 V ± (0.8% + 3) @ 0.1 V , 1000 V ± (1.0% + 3) @ 1 V
Измерване на напрежението AC:	6 V ± (1.2% + 5) @ 0.001 V , 60 V ± (1.2% + 5) @ 0.01 V , 600 V ± (1.2% + 5) @ 0.1 V , 750 V ± (1.5% + 5) @ 1 V
Измерване на тока DC:	60 A ± (2.5% + 5) @ 0.01 A , 600 A ± (2.5% + 5) @ 0.1 A
Измерване на променлив ток:	60 A ± (2.5% + 5) @ 0.01 A , 600 A ± (2.5% + 5) @ 0.1 A
Измерване на съпротивлението:	600 Ω ± (1.2% + 2) @ 0.1 Ω , 6 kΩ ± (1.0% + 2) @ 0.001 kΩ , 60 kΩ ± (1.0% + 2) @ 0.01 kΩ , 600 kΩ ± (1.0% + 2) @ 0.1 kΩ , 6 MΩ ± (1.2% + 2) @ 0.001 MΩ , 60 MΩ ± (1.5% + 5) @ 0.01 MΩ
Измерване на капацитета:	60 nF ± (4.0% + 25) @ 0.01 nF , 600 nF ± (4.0% + 5) @ 0.1 nF , 6 µF ± (4.0% + 5) @ 0.001 µF , 60 µF ± (4.0% + 5) @ 0.01 µF , 600 µF ± (4.0% + 5) @ 0.1 µF , 6 mF ± (10%) @ 0.001 mF 60 mF @ 0.01 mF
Измерване на индуктивността:	–
Измерване на честотата:	10 Hz ... 1 MHz ± (0.1% + 4) @ 0.01 Hz ... 1 kHz

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Измерване на температурата:	• °C -40 ... 40 °C ± (3% + 5) @ 1 °C 40 ... 400 °C ± (3% + 5) @ 1 °C 400 ... 1000 °C ± (2% + 5) @ 1 °C, • °F -40 ... 104 °F ± (3% + 10) @ 1 °F 104 ... 752 °F ± (3% + 10) @ 1 °F 752 ... 1832 °F ± (2% + 10) @ 0.1 °F
Автоматична промяна на диапазоните на измерване:	✔
Тест на диод:	✔
Сигнализация на непрекъснатостта на веригата:	✔
RS-232:	—
USB:	—
Избрани характеристики:	• True RMS - точно измерване на реалната ефективна стойност на тока и напрежението за всяка форма на вълната, • NCV - функция за откриване на електрическо поле, • REL - режим на относително измерване, • Замразяване на най-високото или най-ниското показание, • Hold - спиране на измерването, • Вграден фенер, • Голям, четлив LCD дисплей със задно осветяване, • Ниско ниво на батерията, аларма, • Естетична и солидна изработка, • Комплектът включва практичен калъф
Захранване:	3 x Батерия 1.5V, тип AAA/LR03 - в комплекта
Тегло:	0.24 kg
Размери:	221 x 71 x 41 mm
Производител / Марка:	UNI-T
Гаранция:	2 години

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Преден панел:

Конектори:

Изглед отстрани:

Място за батерии 3 x 1.5V AAA:

В комплект:



Устройството е защитено с удобен калъф:

ОПАКОВКА

Размери (Дъл. x Шир. x Вис.): 0x0x0 mm	Тегло бруто: 0 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60