Code: UT-505A

ISOLATIONSWIDERSTANDS-MESSGERÄT **UT-505A** UNI-T

Netto: 5 372.10 CZK Brutto: 6 392.80 CZK

The meter UT-505A is a specialized device designed to measure insulation resistance in the range from 0.01MΩ to 20GΩ.

Achtung! Für die korrekte Messung des Werts des Isolationswiderstands ist die Anwendung von hoher Spannung erforderlich. Während der Durchführung der Messung ist besondere Vorsicht zu bewahren und die in der Bedienungsanleitung des Geräts enthaltenen Empfehlungen ausnahmslos einzuhalten.

SPEZIFIKATION

Resistanzmessung:	• Probespannung 50 V : 0.01 MΩ ... 50 MΩ ± (3% + 5) • Probespannung 100 V : 0.01 MΩ ... 100 MΩ ± (3% + 5) • Probespannung 250 V : 0.01 MΩ ... 200 MΩ ± (1.5% + 5) • Probespannung 500 V : 0.01 MΩ ... 2 G&#937 ± (1.5% + 5) • Probespannung 1000 V : 0.01 MΩ ... 20 G&#937 ± (1.5% + 5)
Spannung des offenen Stromkreises:	Probespannung + 20 %
Teststromstärke:	1 mA
Kurzschlussstromstärke:	< 2 mA
AC Spannungsmessung:	600 V ± (2% + 3) @ 0.1 V
DC Spannungsmessung:	600 V ± (2% + 3) @ 0.1 V
Messung kleiner Widerstände:	20 kΩ ± (1.5% + 3) @ 0.01 Ω
Automatische Änderung der Messbereiche:	✓
RS-232:	–
USB:	–

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Ausgewählte Eigenschaften:	• Analoge Bargraph-Anzeige, • Durchführungsmöglichkeit einer Vergleichsmessung, • Warnung über die Anwendung von hoher Spannung während der Messung, • Messung des Polarisationsindex (PI), • Messung der dielektrischen Absorption : 60s / 15s, 60s / 30s, • Speicherung von bis zu 99 Messergebnissen im Gerätespeicher, • True RMS - genaue Messung des echten Effektivwerts von Strom und Spannung für jede beliebige Verlaufsform, • Einfrieren der letzten Anzeige, • Automatische Abschaltung nach 3 Minuten Inaktivität, • Großes, gut leserliches LCD-Display mit Beleuchtung, • Alarm für niedrigen Batteriestand, • Ästhetische und solide Ausführung
Arbeitstemperatur:	0 °C ... 40 °C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung:	≤ 85 % (nicht-kondensierend)
Energieversorgung:	6 x Batterie 1.5V, Typ AA/LR6/FR6 - im Set
Gewicht:	0.66 kg
Maße:	225 x 103 x 62 mm
Hersteller/Marke:	UNI-T
Garantie:	2 Jahre

PRÄSENTATION

Vorderes Bedienfeld:

Ansicht von hinten:

Platz für 6 x 1.5V AA Batterien:

Im Set:

Das Gerät wird von einem kompakten Etui geschützt:

VERPACKUNG

Maße(Länge x Breite x Höhe): 0x0x0 mm	Bruttogewicht: 0 kg