

Kod: ARCHER-AX73

ROUTER ARCHER-AX73 Wi-Fi 6 2.4 GHz, 5 GHz 4804 Mbps + 574 Mbps TP-LINK

Netto: 1 795.17 NOK Brutto: 1 795.17 NOK

Routern ARCHER-AX73 erbjuder 2 separata trådlösa nätverk, i 5 GHz-bandet med hastighet på 4804 Mb/s och i 2.4 GHz-bandet med hastighet på 574 Mb/s. Tack vare detta kan vardagliga enkla uppgifter som att skicka e-post eller läsa webbsidor hanteras genom anslutning i 2.4 GHz-bandet medan mer krävande, fördröjningskänsliga aktiviteter som onlinespel eller HD-videostreaming kan samtidigt hanteras av 5 GHz-bandet.

Den används framförallt på små och medelstora företag samt i villor och lägenheter. 4 externa rundstrålande antenner ger stor räckvidd och effektivitet.

Hantering av 802.11ax standarden - ny generation av trådlösa uppkopplingar.



SPECIFIKATION

Frekvensområde:	2.4 GHz, 5 GHz
Antenntyp:	6 x Rundstrålande antenn
Standarder:	IEEE 802.11ax/n/b/g @ 2.4 GHz IEEE 802.11ax/ac/n/a @ 5 GHz
Överföringshastighet:	4804 Mbps + 574 Mbps
LAN-portar:	1 x 10/100/1000 Mbps - Uplink 4 x 10/100/1000 Mbps - LAN
LED-indikeringar:	Power, 2.4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN, INTERNET, LAN, USB, WPS

Mottagarens känslighet:	<p>2.4 GHz :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11ac VHT20 MCS0 : -94.5 dBm • 11ac VHT20 MCS8 : -72.5 dBm • 11ac VHT40 MCS0 : -92.5 dBm • 11ac VHT40 MCS9 : -69.5 dBm • 11ax HE20 MCS0 : -95 dBm • 11ax HE20 MCS11 : -64.5 dBm • 11ax HE40 MCS0 : -92.5 dBm • 11ax HE40 MCS11 : -62 dBm <p>5 GHz :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11ac VHT20 MCS0 : -97 dBm • 11ac VHT20 MCS8 : -74 dBm • 11ac VHT40 MCS0 : -95 dBm • 11ac VHT40 MCS9 : -70 dBm • 11ac VHT80 MCS0 : -91.5 dBm • 11ac VHT80 MCS9 : -66 dBm • 11ac VHT160 MCS0 : -86 dBm • 11ac VHT160 MCS9 : -61 dBm • 11ax HE20 MCS0 : -95 dBm • 11ax HE20 MCS11 : -64 dBm • 11ax HE40 MCS0 : -91.5 dBm • 11ax HE40 MCS11 : -62 dBm • 11ax HE80 MCS0 : -88 dBm • 11ax HE80 MCS11 : -58 dBm • 11ax HE160 MCS0 : -85.5 dBm • 11ax HE160 MCS11 : -55 dBm
DDNS:	<ul style="list-style-type: none"> • No-IP • DynDNS • TP-LINK
DHCP-server:	✓
Firmware uppdatering:	✓
Skydd:	WPA/WPA2, WPA2/WPA3 Skydd mot DoS-attacker, SPI nätverk brandvägg, domänfiltrering, IP -och MAC-filtrering, IP -och MAC bindning
Förvaltnings gränssnitt:	Webbläsare, TP-LINK Tether
Sändarens effekt:	< 20 dBm @ 2.4 GHz < 30 dBm @ 5 GHz
Utvalda egenskaper:	• Firewall
Strömförsörjning:	12 V DC / 2.5 A (nätadapter ingår)
Utvalda egenskaper:	<ul style="list-style-type: none"> • Filtrering av tillgång till Internet • Statisk/dynamisk router • Beamforming (TxBF) - teknik som möjliggör att skapa en stråle av radiovågor för att förbättra kvaliteten på anslutningen med kundenheter som befinner sig längre bort från signalkällan • Inbyggd 4-porters switch • Statistik över trådlös överföring • WPS-funktionen gör det möjligt att enkelt upprätta en kodad uppkoppling • QoS • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Överföringsgräns • Tillgång kontroll • Fjärrövervakning • DMZ • föräldrarkontroll • Nätverk för gäster - ett separat, säkert nätverk för gäster
Drifttemperatur:	0 °C ... 40 °C
Tillåten relativ omgivningsfuktighet:	10 % ... 90 % (ingen kondensation)
Vikt:	0.65 kg
Dimension:	290 x 170 x 50 mm
Tillverkare/Varumärke:	TP-LINK
Garanti:	3 år

PRESENTATION



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Enhetens anslutningar:



Ingår:



FÖRPACKNING

Mått (L x B x H): 0x0x0 mm	Brutto vikt: 0 kg
----------------------------	-------------------