

Kodas: TL-MERC-MW305R

ROUTER **TL-MERC-MW305R** 300 Mbps TP-LINK / MERCUSYS

Neto: **25.16 AUD** Bruto: **30.44 AUD**

TL-MERC-MW305R yra plačiajuosčio ryšio maršrutizatorius (skirtas kabeliniam modemui) ir 3 - prievado jungiklis FastEthernet.

Pagrindinė šio įrenginio panaudojimo sritis yra mažo ir vidutinio dydžio biurui bei individualūs namai ir butai.

Taip pat galimas virtualių serverių, DMZ zonos aptarnavimas bei nuotolinis valdymas ir prisijungimas (logging).



SPECIFIKACIJA

Dažnių diapazonas:	2.4 GHz ... 2.835 GHz
Antenos tipas:	3 x Įvairiakryptė antena
Standartai:	IEEE 802.11 b/g/n
Perdavimo greitis:	300 Mbps
LAN prievadai:	• 1 x 10/100 Mbps - WAN, • 3 x 10/100 Mbps - LAN
LED indikatoriai:	Power / WPS
Imtuvo jautrumas:	• 270M : -70 dBm @ 10% PER • 130M : -74 dBm @ 10% PER • 108M : -74 dBm @ 10% PER • 54M : -77 dBm @ 10% PER • 11M : -87 dBm @ 10% PER • 6M : -90 dBm @ 10% PER • 1M : -98 dBm @ 10% PER
DDNS:	• No-IP • DynDNS
DHCP serveris:	✓
Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas:	✓
Darbo režimas:	Maršrutizatorius, Bridge WDS
Apsaugos priemonės:	• WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK • IP + MAC adresų įrenginių suderinimas, porto lygmenyje
Valdymo sąsaja:	Interneto naršyklė

Siųstuvo galia:	< 20 dBm
Pagrindinės savybės:	• WPS/RESET mygtukas • Integruotas 3 prievadų komutatorius • Tinklams svečiams - atskiras ir saugus tinklas svečiams • Firewall • Prieigos prie interneto filtravimas • tėvų kontrolė • Prieigos kontrolė • Statinis / dinaminis maršrutizavimas • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Portų persiuntimas • DMZ • klientų sąrašas DHCP
Maitinimas:	5 V DC / 0.6 A (komplekte - maitinuvas)
Darbo temperatūra:	0 °C ... 40 °C
Leistinas santykinis aplinkos drėgnumas:	10 % ... 90 % (be kondensacijos)
Svoris:	0.15 kg
Matmenys:	168 x 115 x 34 mm
Gamintojas / Markė:	TP-LINK / MERCUSYS
Garantija:	2 metai

PREZENTACIJA



Įrenginio jungtys:



Komplekte:



PAKUOTĖ

Matmenys (ilg. x pl. x aukšt.): 0x0x0 mm	Svoris bruto: 0 kg
--	--------------------