

Kód: TL-RE700X

UNIVERZÁLNÍ ZESILOVAČ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ. **TL-RE700X** Wi-Fi 6 2.4 GHz, 5 GHz TP-LINK

Netto: 2 634.15 CZK Brutto: 2 634.15 CZK

Zařízení TL-RE700X umožňuje zvýšení dosahu bezdrátové sítě v místech, kde se dají jen obtížně položit kabely, a na doposud nedostupných místech.

Díky pokročilé technologii OneMesh se zařízení automaticky přepíná během pohybu po domě. Kromě toho může zařízení pracovat jako bezdrátový přístupový bod, čímž se navýší funkčnost stávající kabelové sítě o Wi-Fi 6 spojení.

Aplikace TP-LINK Tether umožňuje snadné ovládání zesilovače pomocí smartphonu.



SPECIFIKACE

Rozsah frekvence:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ antény:	2 x Všesměrová anténa - Do interiérů
Standardy:	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Přenosové rychlosti:	• 574 Mbps @ 2.4 GHz • 2402 Mbps @ 5 GHz
Citlivost přijímače:	2.4 GHz : • 6 Mbps 11g : -96 dBm • 54 Mbps 11g : -78 dBm • 11ax HE20 MCS0 : -96 dBm • 11ax HE20 MCS11 : -65 dBm • 11ax HE40 MCS0 : -93 dBm • 11ax HE40 MCS11 : -63 dBm 5 GHz : • 6 Mbps 11a : -97 dBm • 54 Mbps 11a : -78 dBm • 11ax HE20 MCS0 : -97 dBm • 11ax HE20 MCS11 : -66 dBm • 11ax HE40 MCS0 : -94 dBm • 11ax HE40 MCS11 : -63 dBm • 11ax HE80 MCS0 : -91 dBm • 11ax HE80 MCS11 : -61 dBm • 11ax HE160 MCS11 : -59 dBm
LED indikátory:	5 GHz, 2.4 GHz, Power, Indikátor signálu
QSS:	—

Provozní režimy:	• Range Extender - zesilovač signálu • Access Point - Režim přístupového bodu
Ochrany:	WEP, WPA, WPA2, WPA3
Porty LAN:	1 x (RJ45) 10/100/1000 Mbps - Ethernet
Rozhraní správy:	WWW prohlížeč, aplikace Tether
Výkon vysílače:	• ≤ 16 dBm @ 2.4 GHz • ≤ 21 dBm @ 5 GHz
Vybrané vlastnosti:	• Podpora technologie TP-Link OneMesh™ • MU-MIMO - funkce víceantenního přenosu umožňující zvýšení propustnosti a spolehlivosti spojení s klientem sítě • Automatický výběr trasy • OFDMA • Beamforming (TxBF) - technologie umožňující formovat svazek rádiových vln pro vylepšení kvality spojení s klientskými zařízeními, která se nacházejí dále od zdroje signálu • Podpora pásem 2.4 GHz (574Mb/s) a 5 GHz (2402Mb/s) • Podpora Wi-Fi 6 - standard nabízející vyšší rychlosti, lepší výkon v rušném prostředí • Inteligentní LED signalizátor pomáhá najít nejlepší umístění pro zařízení, dovolující získat optimální dosah sítě • Statistika bezdrátového přenosu • Vypínání/zapínání bezdrátové sítě • Možná obsluha přes Wi-Fi síť s pomocí mobilní aplikace pro systémy iOS, Android : TP-LINK Tether • Access Point - Vestavěný • Tlačítko WPS • Tlačítko RESET
Napájení PoE:	—
Napájení:	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Spotřeba energie:	11.2 W
Provozní teplota:	0 °C ... 40 °C
Přípustná relativní vlhkost okolí:	10 % ... 90 %
Hmotnost:	0.26 kg
Rozměry:	149 x 78 x 72 mm
Výrobce / Značka:	TP-LINK
Záruka:	3 roky

PREZENTACE



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Boční pohled:



BALENÍ

Rozměry (DxŠxV): 0x0x0 mm	Celková hmotnost: 0 kg
---------------------------	------------------------

