

Código: DS-2CD2T86G2-4I(2.8MM)(C)

CÁMARA IP **DS-2CD2T86G2-4I(2.8MM)(C)** ACUSENSE - 8.3 Mpx 4K UHD Hikvision

Neto: **428.23 EUR** Bruto: **518.16 EUR**

Cámara IP con un algoritmo eficiente de compresión de imagen H.265 / H.264 que asegura la transmisión de imagen clara y más fluida con una resolución máxima de 3840 x 2160 - 4K.

La posibilidad de alimentación PoE, compatible con el estándar 802.3af, hace que el dispositivo sea aún más versátil y más fácil de instalar.

Powered by Darkfighter - la cámara tiene muy buena sensibilidad dedicada a condiciones de poca luz.



ESPECIFICACIONES

Estándar:	TCP/IP
Convertidor:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Tamaño de la matriz:	8.3 Mpx
Resolución:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Lentes:	2.8 mm
Ángulo de visión:	<ul style="list-style-type: none">• 111 ° (datos del fabricante)• 105 ° (nuestras pruebas)
Compresión:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Rango del iluminador IR:	80 m
Entradas / salidas de alarma:	—
Audio:	—
Ranura para tarjeta de memoria:	Es compatible con tarjetas Micro SD hasta 256GB (posibilidad de grabación local)
Velocidad de transmisión del flujo principal:	25 fps @ 8.3 Mpx
Interfaz de red:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocolo de red:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, ARP
WEB Server:	Incorporado

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Número máximo de usuarios on-line:	6
ONVIF:	18.12
Acceso desde el teléfono móvil:	Puerto: 8000 o acceso a través de la nube • Android: Aplicación gratuita Hik-Connect • iOS: Aplicación gratuita Hik-Connect
Nombre de usuario / contraseña de administrador por defecto:	admin / - La contraseña de administrador debe establecerse cuando se inicia por primera vez
Dirección IP predeterminada:	192.168.1.64
Puertos de acceso a través del navegador:	80
Puertos de acceso a través de la aplicación PC:	Puerto: 8000 o acceso a través de la nube - aplicación iVMS-4200
Puerto de acceso a través de la aplicación móvil:	8000
Puerto ONVIF:	80
RTSP URL:	• Flujo principal : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - con autorización • Subflujo : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - con autorización
Interfaz RS-485:	—
Características principales:	<ul style="list-style-type: none"> • Cámara de la serie AcuSense • La cámara de la serie "Darkfighter" requiere muy poca iluminación para obtener una clara imagen en color • WDR - 120 dB - Amplio rango dinámico de la iluminación • 3D-DNR - Reducción digital de ruido en la imagen • BLC/HLC - compensación de luz de fondo / luz alta • ROI - mejora de la calidad de las partes seleccionadas de la imagen • EXIR - tecnología de LEDs de infrarrojos de alta eficiencia que cubren uniformemente todo el escenario tanto en el punto central como en las esquinas • ANR - permite guardar la imagen en la tarjeta cuando no hay conexión con la grabadora (fallo de la red) y luego realiza la sincronización • Anti-Flicker - La tecnología elimina el efecto de parpadeo de imagen que es cansador para los ojos • Modo día/noche • ICR - Filtro mecánico de infrarrojos • AGC - Ajuste automático de la ganancia de la imagen • Balance de blancos automático • Posibilidad de cambiar la resolución, calidad y tasa de bits • Mirror - Imagen de espejo • Zonas de privacidad configurables • Detección de movimiento • Sharpness - Enfoque de los contornos de la imagen • Análisis Inteligente de la Imagen : intrusión, cruzamiento de la línea (cable trampa), clasificación de personas y vehículos, detección de entrada en el área / salida del área, cambio de escenario, detección de rostros, funciones avanzadas de captura de rostros
Alimentación:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 880 mA
Consumo de energía:	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 12 W @ PoE (802.3af) ≤ 10.5 W @ 12 V DC
Carcasa:	Compact, Metal
Color:	Blanco
Grado de protección:	IP67
Temperatura de funcionamiento:	-30 °C ... 60 °C
Idiomas compatibles:	polaco, inglés, búlgaro, croata, checo, danés, estonio, finés, francés, griego, español, holandés, lituano, letón, alemán, noruego, portugués, ruso, rumano, serbio, eslovaco, esloveno, sueco, turco, ucraniano, húngaro, italiano
Peso:	1.08 kg
Dimensiones:	Ø 105 x 290 mm
Fabricante / Marca:	Hikvision



SAP Code:	311315434
Garantía:	3 años

PRESENTACIÓN



Vista lateral:



Ranura para tarjeta de memoria:



Vista del lado de montaje de la cámara:



Incluido:



NUESTRAS PRUEBAS

Imagen de la cámara en una iluminación artificial (alrededor de 30 Lux):



Imagen de la cámara en la noche con iluminador IR integrado activado:



Imagen de la cámara a la luz directa fuerte frente a la cámara:



EMBALAJE

Dimensiones (Lon. x An. x Alt.): 0x0x0 mm	Peso bruto: 0 kg
---	------------------

