

Kód: AT-UPS1500-LED

UPS AT-UPS1500-LED 1500 VA EAST

Netto: 212.89 CAD Brutto: 212.89 CAD

Zdroj UPS AT-UPS1500-LED byl opatřen množstvím pokročilých technologií umožňujících aktivní monitorování sítě napájení.

Zdroje typu line-interactive průběžně analyzují napětí, frekvenci a úhel fázového posunu a také filtrují napětí předávané do připojených zařízení. V okamžiku odhalení poruchy sítě se zdroj okamžitě přepne do autonomního pracovního režimu a pokračuje v napájení techniky s využitím energie shromážděné ve vnitřních akumulátorech.

Zařízení spolupracuje se zdroji majícími aktivní systém vylepšení koeficientu výkonu (APFC).



SPECIFIKACE

Aktivní výkon:	900 W
Zdánlivý výkon:	1500 VA
Vstupní napětí:	230 V AC $\pm$ 25 %
Vstupní frekvence:	50 / 60 Hz (auto detekce)
Výstupní napětí:	230 V AC $\pm$ 10 % (aproximovaná sinusoida)
Výstupní frekvence:	50 / 60 Hz $\pm$ 1 %
Regulace napětí:	—
Regulace frekvence:	—
Doba přepínání:	2 ... 7 ms (typový), max. 10 ms
Doba nabíjení (do úrovně 90%):	6 ... 8 hod
Akumulátor:	2 ks. - 12V/8Ah
Odhadovaná doba provozu na akumulátor:	• 35 minut @ 100 W, • 17.5 minuty @ 200 W, • 11.5 minuty @ 300 W, • 4 minuty @ 500 W, • 1.5 minuty @ 800 W
Počet výstupů:	3 ks. CEE 7/3 (Schuko)
Řídící software:	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)

Ochrany:	• Skleněná pojistka • Protizkratový • Přetížené • Proti přepětí - RJ45 • Ochrana proti přebití • ochrana proti vybití • Filtrace výstupního napětí • Tlumič - EMI/RFI
Signalizace stavu práce:	• Diody LED, • Zvuková signalizace
Vybrané vlastnosti:	• Automatický restart po obnovení síťového napájení • Dokonalé mikroprocesorové řízení zaručuje vysokou spolehlivost • Funkce COLD START pro manuální připojení napájení z akumulátoru • Automatický regulátor napětí AVR • Automatické nabíjení akumulátoru v režimu vypnutí • funkce auto diagnostiky • 2 x RJ45 - Vstup / Výstup • Port USB 2.0 - Přístup z počítače PC • Vzdálená správa - aplikace UPSmart (součástí balení) • Konfigurovatelný poplach • Vestavěný filtr EMI, RFI • Zařízení spolupracuje se zdroji majícími aktivní systém vylepšení koeficientu výkonu (APFC).
Určení:	• síť, servery, pracovní stanice • monitorovací systémy • menší servery, zapisovače, telekomunikační vybavení, nástroje VoIP, stacionární počítače apod.
Typ pouzdra:	Tower
Provozní tep. / Relativní vlhkost:	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %
Hmotnost:	9.55 kg
Rozměry:	348 x 140 x 173 mm
Výrobce / Značka:	EAST
Záruka:	2 roky

PREZENTACE

Pohled zepředu:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Pohled zezadu:





V sadě:



BALENÍ

Rozměry (DxŠxV): 0x0x0 mm	Celková hmotnost: 0 kg
---------------------------	------------------------