

Kodas: VI-1000-RT/LCD

UPS MAITINTUVAS **VI-1000-RT/LCD** 1000 VA

Neto: **13 783.96 CZK** Bruto: **16 678.59 CZK**

UPS maitinimo šaltinis VI-1000-RT/LCD - tai profesionalus įrenginys, skirtas palaikyti prie jo prijungtų elementų mazgų darbui. Papildomai saugo prijungtus įrenginius nuo viršįtampių.



SPECIFIKACIJA

Aktyvioji galia:	900 W
Menama galia:	1000 VA
Įvesties įtampa:	161 ... 276 V AC
Įvesties dažnis:	50 / 60 Hz \pm 5 % normaliam režimui > 40 Hz generatoriaus režimui
Išvesties įtampa:	220 / 230 / 240 V AC (švari sinusoidė)
Įtempos reguliavimas:	\pm 5 % RMS visam baterijos įtampų diapazonui
Dažnio reguliavimas:	\pm 0.1 % (baterinis režimas)
Numatytas akumulatoriaus darbo laikas:	4:30 minutės (esant pilnai apkrovai)
Krovimo trukmė (iki 90% lygio):	3 val.
Akumulatorius:	3 x 12V/7Ah
Išvesčių skaičius:	8 vnt.
Perjungimo laikas:	2 ... 6 ms (maks. 10 ms) (13ms generatoriaus režimui)
Papildomai apsaugo:	RJ11, RJ45
Valdymo programinė įranga:	WinPower (Windows 98/2000/XP/Vista/7/8, MAC, Linux, FreeBSD, Solaris)
Apsaugos priemonės:	Nuo perkrovų

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Pagrindinės savybės:	<ul style="list-style-type: none"> • Automatinis paleidimas iš naujo grįžus tinklo maitinimui • Technologija GreenPower UPSTM • Funkcija EPO (Emergency power off) • Automatinis AVR įtampos reguliatorius • Automatinė UPS diagnostikos sistema • Sutrumpinta krovimo trukmė • USB/RS-232 ryšio prievadas • LCD displejus, garsiniai pranešimai • Klaidų signalizavimas displejuje, mėlyna, raudona, raudona mirksinti - priklausomai nuo UPS būsenos • Programuojami ICE C13, lizdai 4 gniazda • Baterijos krovimas išjungto veikimo režime • "Šalto starto" funkcija • Energijos taupymo funkcija (galima išjungti programinės įrangos lygmenyje)
Paskirtis:	<ul style="list-style-type: none"> • vidutinė įmonė • stebėjimo sistemos • duomenų kaupimo centrai • tinklas, serveriai, darbo stotys • pramoninė įranga
Korpuso tipas:	Du viename (Rack / Tower)
Darbo temperatūra / santykinis drėgnumas:	0 °C ... 40 °C / 20 ~ 90 % (be kondensacijos)
Matmenys:	438 x 436 x 86.5 mm
Svoris:	16.2 kg
Garantija:	2 metai

PREZENTACIJA

UPS turi didelį ir aiškų LCD displejų:



Įrenginio jungtys:



Komplekte:



PAKUOTE

Matmenys (ilg. x pl. x aukšt.): 0x0x0 mm	Svoris bruto: 0 kg
--	--------------------

