

Κωδικός: AT-UPS2000R/2-RACK

UPS AT-UPS2000R/2-RACK 2000 VA EAST

Χωρίς ΦΠΑ: 367.33 CAD Με ΦΠΑ: 455.49 CAD

Το τροφοδοτικό UPS AT-UPS2000R/2-RACK είναι εξοπλισμένο με μια σειρά από προηγμένες τεχνολογίες που εξασφαλίζουν ενεργό παρακολούθηση στο δίκτυο τροφοδοσίας. Η συσκευή είναι τοποθετημένη σε ερμάριο RACK 19".

Τα τροφοδοτικά τύπου line-interactive αναλύουν απευθείας την τάση, την συχνότητα και την γωνία μετατόπισης φάσεως, καθώς και φιλτράρουν την τάση που μεταφέρεται στις συνδεδεμένες συσκευές. Όταν εντοπίζεται κάποια βλάβη στο δίκτυο, το τροφοδοτικό μεταβαίνει αμέσως σε αυτόνομο τρόπο λειτουργίας και συνεχίζει την τροφοδοσία του εξοπλισμού με τη χρήση της ενέργειας που συσσωρεύεται στις εσωτερικές μπαταρίες.

Η συσκευή λειτουργεί με τροφοδοτικά που διαθέτουν ενεργό κύκλωμα διόρθωσης συντελεστή ισχύος (APFC).



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τύπος προσαρμογέα ρεύματος:	Line-interactive
Ονομαστική ισχύς:	1200 W
Φαινόμενη ισχύς:	2000 VA
Τάση εισόδου:	230 V AC $\pm$ 25 %
Συχνότητα εισόδου:	50 / 60 Hz (αυτόματη ανίχνευση)
Τάση εξόδου:	230 V AC $\pm$ 10 % (Ημιτονοειδές Κύμα κατά προσέγγιση)
Συχνότητα εξόδου:	50 / 60 Hz $\pm$ 1 %
Ρύθμιση τάσης:	—
Ρύθμιση συχνότητας:	—
Χρόνος μεταφοράς:	2 ... 7 ms (τυπική), max. 10 ms
Χρόνος φόρτισης (ανάκτηση μέχρι το 90% της χωρητικότητας):	$\leq$ 8 ώρες
Μπαταρία:	2 κομμάτια - 12V/9Ah AGM
Εκτιμώμενος χρόνος λειτουργίας με μπαταρία:	• 62 λεπτά @ 100 W, • 31 λεπτά @ 200 W, • 16 λεπτά @ 300 W, • 9.5 λεπτά @ 500 W, • 2.5 λεπτά @ 800 W, • 1 λεπτό @ 1000 W
Αριθμός εξόδων:	3 κομμάτια - 2 x CEE 7/3 (Schuko), 1 x IEC C13
Λογισμικό διαχείρισης:	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)
Προστασίες:	• Ασφάλεια τήξης • Βραχυκύκλωμα • Υπερφόρτωση • Υπέρταση - RJ45 • Φίλτρο Ethernet • Φιλτράρισμα τάσης εξόδου • Φίλτρο DC για την εξουδετέρωση παρεμβολών - EMI/RFI
Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας:	• Οθόνη LCD: επίπεδο τάσης εισ/εξ, συχνότητα εισόδου, χωρητικότητα μπαταρίας, φορτίο, συναγερμός, • Εκπομπή σήματος ήχου

Κύρια χαρακτηριστικά:	• Αυτόματη επανεκκίνηση κατά την ανάκτηση του AC • Αυτόματος Ρυθμιστής Τάσης (AVR) • Λειτουργία ψυχρής εκκίνησης "Cold Start" • Η συσκευή λειτουργεί με τροφοδοτικά που διαθέτουν ενεργό κύκλωμα διόρθωσης συντελεστή ισχύος (APFC) • Απομακρυσμένη διαχείριση - εφαρμογή UPSmart περιλαμβάνεται • Ενσωματωμένο φίλτρο EMI, RFI • Εξαιρετικός έλεγχος μικροεπεξεργαστή εγγυάται υψηλή αξιοπιστία • λειτουργία αυτοδιάγνωσης • 2 x RJ-45 - Είσοδος / Έξοδος • Θύρα USB 2.0 - Πρόσβαση από τον υπολογιστή PC
Εφαρμογή:	• Συστήματα Παρακολούθησης • κέντρα αποθήκευσης δεδομένων • δίκτυο, εξυπηρετητές (servers), workstations • βιομηχανικός εξοπλισμός
Τύπος περιβλήματος:	Rack 19"
Θερμ. λειτουργίας /Σχετική υγρασία:	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %
Βάρος:	15.0 kg
Διαστάσεις:	• 440 x 308 x 132 mm, RACK 19", 3U • 485 x 345 x 132 mm (με υποστήριγμα)
Κατασκευαστής / Μοντέλο:	EAST
Εγγύηση:	2 ετών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το UPS διαθέτει μεγάλη οθόνη LCD:



Οπίσθια άποψη:



Στο σετ:



ΠΑΚΕΤΟ

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 0x0x0 mm	Μικτό βάρος: 0 kg
----------------------------------	-------------------