

Kode: AT-UPS2000RT/3-RACK

UPS AT-UPS2000RT/3-RACK 2000 VA EAST

Netto: 3 338.47 DKK Brutto: 3 338.47 DKK

AT-UPS2000RT/3-RACK UPS er udstyret med en række avancerede teknologier, der sikrer aktiv overvågning af strømforsyningsnetværket. Enheden er monteret på RACK 19" skab.

Enheden er en strømforsyning af online typen og giver avanceret driftstilstand i total adskillelse fra det eksterne net. Takket være dette isolerer den fuldstændigt tilsluttede enheder og udfører i praksis funktionen af forebyggende beskyttelse mod fænomener, der ledsager dynamiske ændringer i strømforsyningsparametre. Disse strømforsyninger genererer strøm, der overføres fra batteriet, som konstant oplades.

Enheden fungerer med strømforsyningsadapters med aktiv strømfaktorkorrektion (APFC).



SPECIFIKATION

Strømadapertertype:	Online
Nominel strøm:	1800 W
Tilsyneladende kraft:	2000 VA
Indgangsspænding:	208 / 220 / 230 / 240 V AC
Indgangsfrekvens:	40 ... 70 Hz (auto detektion)
Udgangsspænding:	208 / 220 / 230 / 240 V AC (Ren sinuskurv) $\pm 1\%$
Udgangsfrekvens:	50 / 60 Hz ± 0.1 Hz (batteri tilstand)
Spændingsjustering:	—
Frekvensjustering:	—
Transfertid:	• 0 ms On-Line • 4 ms (typisk) Bypass
Opladningstid (90%):	3 timer
Batteri:	4 x 12V/9Ah
Antal af udgange:	8 stk. IEC-320 C13
Sikkerhedsforanstaltninger:	• Glassikring • Overspænding • Overbelastningsbeskyttelse • EPO (Emergency power off) switch • Ethernet filter
Ekstra beskyttelse:	RJ-45

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Arbejdsdrifts signalisering:	• LCD display: driftstilstand, batteri opladningsniveau ind/ud spændingsniveau, overbelastningsindikator, • Lydsignalisering
Management software:	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)
Hovedtræk:	• On-Line dobbelt konverteringsteknologi • Automatisk genstart mens AC er under genoprettelse • Automatisk spændingsregulator (AVR) • "Kold start" funktion • Fjernadministration - UPSmart applikation inkluderet • Fremragende mikroprocessorstyring garanterer høj pålidelighed • UPS automatisk diagnosesystem • Batteriopladning og vedligeholdelseskontrol • USB/RS-232 kommunikationsport • SNMP - Option
Applikation:	• overvågningssystemer • data opbevaringscentre • netværk, servere, arbejdsstationer • industriel udstyr
Hustype:	Rack/Tower 2-i-1 Design
Arbejdstemperatur / relativ fugtighed:	0 °C ... 40 °C / 0 ~ 90 % (ikke kondenserende)
Vægt:	18.1 kg
Dimensioner:	440 x 88 x 658 mm ; RACK 19", 2U
Producent / Mærke:	EAST
Garanti:	2 år

PRÆSENTATION

Udsigt forfra:



Enhedens stikkontakter:



I sættet:



PAKNIG

Dimensioner (Længde.x Dybde.x Højde.): 0x0x0 mm	Bruttovægt: 0 kg
---	------------------

