

Код: ATLO-KRMW-555

ШИФРОВОЙ ЗАМОК ATLO-KRMW-555 Tuya Smart Wi-Fi

Нетто: 30.84 EUR Брутто: 30.84 EUR

Наружный автономный замок со считывателем RFID.

Внимание! Перед добавлением устройства в приложение Tuya Smart необходимо выполнить процедуру сопряжения PIN администратора (заводской PIN 999999)#73#.

Автономная работа устройства позволяет пользователю:

- Открытие с помощью карты или PIN-кода.
- Сохранение записанных карт или PIN-кодов.
- Сигнализацию оставленных открытыми дверей.
- Звуковую и оптическую сигнализацию.
- Возможность открывать с уровня приложения на смартфоны.

Возможности администратора следующие:

- Программирование с помощью клавиатуры.
- Добавление новой карты с помощью клавиатуры.
- Добавление новой карты и введение PIN-кода.
- Изменение PIN-кода пользователя.
- Удаление PIN-кода пользователя.
- Установка времени разблокировки.
- Восстановление настроек по умолчанию.
- Возможность открывать с уровня приложения на смартфоны.

ВНИМАНИЕ! Устройство может использоваться на открытом воздухе, но под крышей.

Tuya - это международная платформа домашней автоматизации, объединяющая тысячи продуктов разных производителей. Система может поддерживать все самые популярные протоколы связи, такие как Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth.

Управление устройством возможно, если устройство имеет доступ к Интернету.



НАКЛАДНАЯ

Поддержка карт:	Unique EM 125kHz
Дальность чтения карт:	max. 3 cm
Автономная работа:	✓
Встроенная клавиатура:	✓
Кнопка звонка:	✓
Связь:	Wiegand 26, Wiegand 34
Несанкционированного доступный выход:	—
Питание:	12 V DC ± 10%
Нагрузка контактов реле:	3 A / 12 V
Максимальный расход потребления энергии:	<ul style="list-style-type: none">• 30 mA (режим Standby)• 60 mA (эксплуатация)
Доступ с мобильного телефона:	Возможная поддержка через сеть Wi-Fi с помощью мобильного приложения для iOS, Android : <ul style="list-style-type: none">• Бесплатное приложение Tuya Smart на Android• Бесплатное приложение Tuya Smart на iOS

Основные характеристики:	<ul style="list-style-type: none"> • Возможность открывать с уровня приложения на смартфоны - Модуль Wi-Fi, • Интерфейс Wiegand 26 / 34 bit, • 2000 индексированных пользователей, • Идентификация: Карточка и/или PIN • Возможность использовать коды без связанных карт • Управление сенсорными кнопками • Совместимость с датчиком открытия и кнопкой выхода • Выход NO/NC • Количество релейных выходов : 1, • Работа электромагнитных замков и электромагнитных приводов • Обслуживание реверсивных болтов • Возможность установки дополнительного считывателя серии ATLO-R (двусторонний контроль входа) • Подсветка синего цвета
Рабочая температура:	-40 °C ... 60 °C
Допустимая относительная влажность:	10 ... 90 % (без образования конденсата)
Корпус:	Самозатухающий материал ABS
Цвет:	Черный + Серебряный
Класс плотности:	IP68
Антивандальная:	—
Вес:	0.14 kg
Размеры:	70 x 115 x 16 mm
Производитель/ Марка:	ATLO
Гарантия:	3 года

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Вид передней панели:



Вид сзади:



В комплекте:



НАШИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Изящная и прочная конструкция.

УПАКОВКА

Размеры (д. х ш х в): 0x0x0 mm	Вес брутто: 0 kg
--------------------------------	------------------