

Kood: ZS45-X

KOODLUKUD **ZS45-X** Tuya Smart Wi-Fi VIDOS

Neto: **159.00 PLN** Bruto: **159.00 PLN**

Välitingimustesse mõeldud autonoomne RFID-lugejaga lukk. Seade suudab töötada koos mobiilseadmete rakendusega Tuya Smart.

Seadme autonoomsel kasutamisel on kasutajal võimalik:

- Avada kaardi või PIN-koodi abil.
- Kasutada salvestatud kaarte või PIN-koode.
- Akustiline ja optiline signaal.
- Võimalus avada nutitelefon rakenduse abil.

Administraatoril on järgnevad õigused:

- Klaviatuuri abil programmeerimine.
- Klaviatuuri abil uue kaardi lisamine.
- Uue kaardi lisamine ja PIN-koodi sisestamine.
- Kasutaja PIN-koodi muutmine.
- Kasutaja PIN-koodi kustutamine.
- Luku lahtioleku aja määramine.
- Tehaseseadete taastamine.

Tuya on rahvusvaheline koduautomaatika platvorm, mis ühendab tuhandeid eri tootjate tooteid. Süsteem toetab kõiki enimlevinud sideprotokolle nagu Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth.

Tähelepanu! Enne seadme lisamist Tuya Smart rakendusse tuleb sooritada administraatori PIN-i määramise protseduur (tehaseseadetes PIN 999999)#08. Seadme juhtimine ja graafikute seadistamine on võimalik siis, kui seadmel on ligipääs internetile.



TEHNILISED ANDMED

Kaartide tüüp:	Unique EM 125kHz
Lähidistantvõtmete lugemiskaugus:	2 ... 5 cm
Autonoomne toimimine:	✓
Sisseehitatud klaviatuur:	✓
Side:	Wiegand 34/26
Uksekella nupp:	—
Rikkumisväljund:	—
Toitevarustus:	12 V DC
Maksimaalne voolutarve:	25 mA (ooterežiim) 60 mA (töö)
Relee kontaktide koormus:	3 A / 12 V
Mobiiltelefonide tüüp:	Võimalus juhtida Wi-Fi võrgu kaudu iOS, Android süsteemide mobiilirakendusega : <ul style="list-style-type: none">• Tasuta rakendus Tuya Smart Android-ile• Tasuta rakendus Tuya Smart iOS-ile

Põhiomadused:	<ul style="list-style-type: none"> • Integratsioon TUYA süsteemiga võimaldab administraatoril lisaks täielikult hallata lukku rakenduse tasemel : <ul style="list-style-type: none"> - Ukse avamine distantsilt - Kasutajate ja graafikute kaughaldus (lisamine, ligipääsu tühistamine, kasutajale ligipääsu andmine kindla ajavahemiku jooksul) - Ühekordsete ligipääsukoodide ja külastajakontode programmeerimine kindlaks kehtivusajaks - Kauppääs sündmuste täielikule ajaloole (kasutaja ID ning ligipääsu täpne kuupäev ja kellaaeg) • Releeväljundite arv : 1, • 2000 indekseeritud kasutajat, • Tuvastamine: kaart ja/või PIN • Klaviatuuri taustvalgustega klahvid • Töötab koos väljumisnupuga • Elektrilise lukukeele ja elektrilise luku tuugi • Toetab pööratavat ukseriivi • Elektrilise lukukeele avamisaja reguleerimine: 0s ... 255s • NO/NC väljund • Võrgusalvesti (Wi-Fi) tuugi
Töötemperatuur:	-40 °C ... 60 °C
Lubatud suhteline niiskus:	10 ... 90 % (mittekondenseeruv)
Korpus:	Plastik
Värv:	Must
Kaitsme klass:	IP65
Vandaalikindel:	—
Kaal:	0.11 kg
Mõõtmed:	119 x 49 x 19 mm
Tootja / mark:	VIDOS
Garantii:	3 aastat

ESITLUS

Esipaneel:



Vaade tagant:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Konnektorite kirjeldus:



Korpuse sisevaade:



Komplektis:



PAKEND

Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutokaal: 0 kg
-------------------------------	-----------------