

Kods: ZS42-X

KODĒTA PIEKĻUVE **ZS42-X** Wi-Fi VIDOS

Neto: **20 952.38 HUF** Bruto: **25 352.38 HUF**

Ārēja, autonoma piekļuves kodu sistēma ar RFID lasītāju.

Ierīces autonomais darbs palīdz lietotājam:

- Atvērt ar kartes vai PIN koda palīdzību.
- Atcerēties saglabātās kartes vai PIN kodus.
- Signalizēt par atstātām atvērtām durvīm.
- Skaņas un optiskā signalizācija.

Administratora iespējas ir sekojošas:

- Programmēšana ar tastatūras palīdzību.
- Jaunas kartes pievienošana, izmantojot tastatūru.
- Jaunas kartes pievienošana un PIN ievadišana.
- Lietotāja PIN koda maiņa.
- Lietotāja PIN koda dzēšana.
- Blokādes atbrīvošanas laika iestatīšana.
- Noklusējuma iestatījumu atjaunošana.

Tuya ir starptautiska mājas automatizācijas platforma, kas apvieno tūkstošiem dažādu ražotāju ražotus produktus. Sistēma var atbalstīt visus populārākos sakaru protokolus, tādus kā Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth.

Uzmanību! Pirms ierīces pievienošanas Tuya Smart lietotnei, nepieciešams ieslēgt administratora PIN savienošanu pārī (rūpnīcas PIN 999999)#73#. Ierīces un grafika iestatījumu kontrole ir iespējama, ja ierīcei ir piekļuve internetam.



SPECIFIKĀCIJA

Saderīga ar kartēm:	Unique EM 125kHz
Kartes nolasīšanas diapazons:	max. 5 cm
Autonomais darbs:	✓
Iebūvēta tastatūra:	✓
Durvju zvana taustiņš:	✓
Komunikācija:	Wiegand 26, Wiegand 34
Sabotāžas izeja:	—
Energoapgādes avots:	12 V DC
Maksimālais strāvas patēriņš:	60 mA
Releja kontaktu slodze:	1 A / 12 V
Piekļuve mobilajam telefonam:	Iespējams pārraudzīt, izmantojot Wi-Fi tīklu un mobilo aplikāciju iOS, Android sistēmā : • Bez maksas aplikācija Tuya Smart uz Android • Bez maksas aplikācija Tuya Smart uz iOS

Izvēlētās īpašības:	• Ierīces integrācija ar TUYA sistēmu ļauj administratoram pilnībā pārvaldīt slēdzeni attālināti ar lietotnes palīdzību : - Attāla durvju atvēršana - Attālināta lietotāju un grafika pārvaldība (piekļuves pievienošana, atcelšana, piekļuves piešķiršana lietotājam noteiktos termiņos) - Vienreiz lietojamu piekļuves kodu un viesu kontu programmēšana ar noteiktu derīguma termiņu - Attālināta piekļuve visai notikumu vēsturei (lietotāja ID, precīzs piekļuves datums un laiks) • 2000 indeksētie lietotāji • Identifikācija: Karte un/vai PIN • Zils taustiņu izgaismojums • Sadarbība ar izejas pogu • Izeja NO/NC
Darba temperatūra:	-40 °C ... 60 °C
Pieļaujamais relatīvais mitrums:	10 ... 90 % (bez kondensācijas)
Aizsardzības klase:	IP68
Korpuss:	Alumīnija sakausējums - Šaurs profils
Krāsa:	Sudraba / Melns
Svars:	0.34 kg
Izmērs:	58 x 120 x 22 mm
Ražotājs / Marka:	VIDOS
Garantija:	3 gadi

PREZENTĀCIJA

Priekšējā paneļa skats:



Skats no stiprināmās puses:



Savienotāju apraksts:



Komplektā:



IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm	Bruto svars: 0 kg
--	-------------------