

Κωδικός: DS-2CD2027G2-LU(2.8MM)(C)

KAMEPA IP **DS-2CD2027G2-LU(2.8MM)(C)** ColorVu - 1080p Hikvision

Χωρίς ΦΠΑ: **1 187.00 PLN** Με ΦΠΑ: **1 471.88 PLN**

Κάμερα IP με αποτελεσματικό αλγόριθμο συμπίεσης εικόνας H.265 / H.264 για καθαρό και ομαλό video streaming σε μέγιστη ανάλυση 1080p.

Η δυνατότητα τροφοδοσίας PoE, σύμφωνα με τα πρότυπα 802.3af, καθιστά τη συσκευή ακόμη πιο ευέλικτη και πιο εύκολη στην εγκατάσταση.

Η κάμερα είναι σύμφωνη με το πρότυπο Δείκτη Προστασίας IP67.

Προσοχή! Η κάμερα σειράς ColorVu δε διαθέτει ασπρόμαυρη λειτουργία. Χάρη στον εξοπλισμό της κάμερας με πολύ ευαίσθητο αισθητήρα και φωτισμό LED που εκπέμπει ορατό λευκό φως, η συσκευή επιτρέπει την απόκτηση καθαρής, έγχρωμης εικόνας σε κάθε συνθήκη φωτισμού.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πρότυπο:	TCP/IP
Αισθητήρας:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Μέγεθος matrix:	2.1 Mpx
Ανάλυση:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Φακός:	2.8 mm
Οπτική γωνία:	107 °
Εμβέλεια διάταξης φωτισμού LED λευκού φωτός:	40 m
Υποδοχή κάρτας μνήμης:	Κάρτες μνήμης Micro SD μέχρι υποστήριξη 512GB (δυνατή τοπική εγγραφή)
Μέθοδος συμπίεσης εικόνας:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Είσοδοι/έξοδοι συναγερμού:	—
Ήχος (audio):	• Ενσωματωμένο μικρόφωνο • Μετάδοση ήχου μέσω δικτύου • Συμβατότητα με το πρότυπο AAC • Εξασθένιση θορύβου και εξάλειψη ηχώ
Ρυθμός πλαισίων (frames) κύριας ροής:	25 fps @ 1080p
Διεπαφή δικτύου:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Ενσωματωμένος
Μεγ. αριθμός online χρηστών:	6
ONVIF:	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Κύρια χαρακτηριστικά:	• Δυνατότητα απενεργοποίησης φωτισμού LED • WDR - 120 dB - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού • 3D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου (Digital Noise Reduction) • ROI - βελτίωση ποιότητας επιλεγμένων τμημάτων της εικόνας • Anti-Flicker - Τεχνολογία που εξαλείφει το κουραστικό για τα μάτια τρεμόπαιγμα της εικόνας • SVC (αγγ. Scalable Video Coding) - τεχνολογία που επιτρέπει την μετάδοση μερικών υποροών διαφορετικής ποιότητας σε μία ροή • BLC - αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού (φόντο) • HLC - Αντιστάθμιση Έντονου Φωτισμού (spot) • Αυτόματη Ισορροπία Λευκού • AGC - Αυτόματος Έλεγχος Απολαβής • Δυνατότητα αλλαγής της ανάλυσης, της ποιότητας και του δυφιορρυθμού (bit rate) • Mirror - Mirror image (κατοπτρική εικόνα) • Διαμορφώσιμες Ζώνες Απορρήτου • Ευκρίνεια - πιο ευκρινή περιγράμματα εικόνας • Έξυπνος εντοπισμός κίνησης (με διάκριση ανθρώπων και οχημάτων) • Φιλτράρισμα ψευδών συναγερμών με βάση την αναγνώριση προσώπων και οχημάτων • Έξυπνη Επεξεργασία Εικόνας : διέλευση γραμμής, εισβολή, αλλαγή σκηνής, ανίχνευση εισόδου στην περιοχή / εξόδου από την περιοχή - ταξινόμηση ανθρώπων και οχημάτων, ανίχνευση προσώπου
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων:	Θύρα: 8000 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους • Android: Δωρεάν εφαρμογή Hik-Connect • iOS: Δωρεάν εφαρμογή Hik-Connect
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP:	192.168.1.64
Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή:	admin / - Ο κωδικός πρόσβασης του διαχειριστή πρέπει να ρυθμιστεί κατά την πρώτη εκκίνηση
Θύρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου:	80
Θύρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC:	Θύρα: 8000 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους - εφαρμογή iVMS-4200
Θύρα πρόσβασης μέσω κινητής εφαρμογής:	8000
Θύρα ONVIF:	80
RTSP URL:	• Main stream : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Sub stream : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Παροχή ισχύος:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Κατανάλωση ισχύος:	• ≤ 7.5 W @ PoE • ≤ 6 W @ 12 V DC
Περίβλημα:	Compact, Μεταλλικό
Χρώμα:	Λευκό
"Δείκτης Προστασίας":	IP67
Προστασία κατά των βανδαλισμών:	—
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-30 °C ... 60 °C
Βάρος:	0.69 kg
Διαστάσεις:	215 x 79 x 79 mm
Υποστηριζόμενες γλώσσες:	Πολωνικά, Αγγλικά, βουλγαρικά, Κροατικά, Τσέχικα, Δανέζικα, εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, λιθουανικά, λετονικά, Γερμανικά, νορβηγικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Ρουμανικά, σέρβικα, σλοβακικά, σλοβένικα, σουηδικά, Τουρκικά, Ουκρανικά, Ουγγαρέζικα, Βιετναμέζικα, Ιταλικά
Κατασκευαστής / Μοντέλο:	Hikvision
SAP Code:	311315560
Εγγύηση:	3 ετών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Μπροστινή άποψη:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60





Πλάγια όψη:



Άποψη του κάτω μέρους:



Υποδοχή κάρτας μνήμης:



ΠΑΚΕΤΟ

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 0x0x0 mm	Μικτό βάρος: 0 kg
----------------------------------	-------------------

