

Koodi: DH-PFO2910R

## LED-VASTAANOTIN **DH-PFO2910R** 16x HD-CVI + 2x RS-485 DAHUA

Netto: **808.80 EUR** Brutto: **1 002.91 EUR**

DH-PFO2910R avulla voit siirtää videon kanavia ja kaukomittaustiedon kanavan RS-485 yhden tilan kuidun kautta, joka on jopa 20 km etäisyydellä.

Se mukautuu HD-CVI järjestelmiin ja varmistaa korkealaatuisen elävän videon siirron jopa 20 km etäisyydeltä, paljon kauemmin, kuin ne, jotka ovat vakiolaitteiden tarjoamat. Lähetin ja vastaanotinsarjat mahdollistavat parhaimman kuvanlaadun ja mahdollisuuden lähettää kaukomittaustietokanavan RS-485 vastaanottimesta lähettimeen, sallien Pikakupukameroiden hallinnan.

Laitteeseen sisältyy sarja SFP moduuleita ja se mahdollistaa vaihdon toiseen malliin.



### TEKNISET TIEDOT

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laitetyyppi:                       | Vastaanotin                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Optinen liitintyyppi:              | 1 kpl LC                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kuitujen määrä:                    | 1 kpl                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Suositeltu kuitu:                  | Yksitila                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lähetyskantama:                    | 20 km                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Video kanavien määrä:              | 16x HD-CVI                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resoluutio:                        | • 720p / 25 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz<br>• 1080p / 25 Hz / 30 Hz                                                                                                                                                                                                               |
| Video - liittimien tyyppi:         | BNC                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Videoresoluutio:                   | 10 bit                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Video tulojännite / impedanssi:    | 1 Vpp / 75 Ω                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RS-485 signaali:                   | 2 RS-485 portti - kaapelin päät                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Optisen aallon pituus:             | 1550 nm / 1310 nm                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pääpiirteet:                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Reaaliaikainen lähetys, ilman viivytyksiä tai kuvanlaadun häviötä</li><li>• Erittäin helppo asennus</li><li>• Teollinen laaja lämpötilamalli.</li><li>• Karkea, metallieristetty kotelo</li><li>• Maadoitus - maadoituspultit</li></ul> |
| LED diodit:                        | LED:it viittaavat laitteen toimintatilaan                                                                                                                                                                                                                                       |
| Virta:                             | 12 V DC / 3 A (virransovitin mukana)                                                                                                                                                                                                                                            |
| Virrankulutus:                     | < 20 W                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kuori:                             | Metalli, RACK 19", 1U                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Työ lämpötila:                     | -40 °C ... 70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sallittu suhteellinen kosteustaso: | 10 % ... 90 %                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Paino:                             | 3.324 kg                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Koot:                              | 440 x 311 x 44 mm                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Valmistaja / Merkki:               | DAHUA                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Takuu:                             | <b>3 vuotta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### ESITYS

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

Etupaneelin näkymä:



Takanäkymä:



Paketissa:



## MIELIPITEEMME



- Pitkä kantavuus - jopa 20km.

## PAKKAUS

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Mitat (P x L x K): 0x0x0 mm | Brutto paino: 0 kg |
|-----------------------------|--------------------|