Codice: UT-2USB

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE **UT-2USB** RS-485

Netto: 415.24 DKK Lordo: 506.59 DKK

Convertitore tra le interfacce di trasmissione seriale dello standard USB e RS-485. L'unità è alimentata direttamente dalla porta USB del PC - non richiede alcuna fonte di alimentazione esterna. L'unità può essere utilizzata per la trasmissione bidirezionale (half-duplex) a una velocità di 0 ... 115.2 kbit/s.

L'interfaccia assicura il controllo automatico della direzione di trasmissione sulle linee RS-485. In sostanza, l'interfaccia è stata progettata e testata per la comunicazione con i dispositivi del sistema di controllo d'accesso di tipo RACS (Roger), ma può essere utilizzata anche in altre situazioni in cui è necessario convertire i segnali USB-RS485.

SPECIFICHE

Alimentazione:	5 V DC dalla porta USB
Grado di protezione:	IP30
Ambiente di lavoro:	Classe I interna
Temperatura di funzionamento:	0 °C ... 55 °C
Umidità relativa ambiente ammissibile:	10 % ... 95 % (senza condensa)
Peso:	0.035 kg
Dimensioni:	68 x 45 x 23 mm
Costruttore / Marca:	ROGER
Garanzia:	2 anni

PRESENTAZIONE

Vista dall'alto:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Vista interna:

Fornita in dotazione:

CONFEZIONE

Dimensioni (L x P x A): 0x0x0 mm	Peso lordo: 0 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60