

Código: FOK-XKT14

CONJUNTO DE FERRAMENTAS PARA A CRAVAÇÃO DE CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA FOK-XKT14

Líquido: 218.58 CAD Bruto: 268.85 CAD

O conjunto FOK-XKT14 é uma solução completa que permite preparar praticamente todos os tipos de fibras ópticas comumente usados para executar emendas mecânicas e clássicas. Além disso, o conjunto inclui um medidor de potência óptica e um localizador visual de falhas, que permitem localizar a área de danos à fibra, bem como determinar a qualidade da emenda.

NOTA! Evite dirigir o raio laser para a pele e os olhos ao usar uma fonte de laser.



ESPECIFICAÇÕES

Tipo de sensor:	InGaAs
Comprimento da onda óptica:	850 nm / 980 nm / 1300 nm / 1310 nm / 1490 nm / 1550 nm / 1625 nm / 1650 nm
Faixa de medição da potência:	3 ... -70 dBm
Erro de medição:	± 5 %
Precisão de medição:	0.01 dBm
Tipo de conector:	SC, ST
Características escolhidas:	• Conector universal 2.5mm • Ferramenta de alta durabilidade, feita com materiais de alta qualidade • Calibração automática após a ligação • Ampla faixa de medição • Alta precisão de medição • Tamanho pequeno
Alimentação:	3 x 1.5 V - Tipo de bateria LR6 (AA)
Dimensões:	190 x 100 x 48 mm

Testador de laser de fibra óptica:

Comprimento da onda óptica:	650 nm
Potência de saída óptica:	1 mW
Faixa de operação:	max. 5 km
Modos de operação:	• CW - luz fixa • GLINT - luz pulsante (frequência de pulsos: 2 Hz)
Aplicação:	Localização visual de danos à fibra óptica
Tipo de conector:	Conector universal 2.5mm
Material:	Alumínio - revestimento em pó
Características escolhidas:	• O conector universal permite ligar todos os conectores ópticos do padrão 2.5 mm, por exemplo, SC/FC/ST • Ferramenta de alta durabilidade, feita com materiais de alta qualidade • O conector universal permite testar qualquer instalação de fibra óptica • O dispositivo funciona com fibras ópticas monomodo e multimodo • Tamanho pequeno • O conjunto inclui um estojo prático

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Alimentação:	2 x 1.5 V - Tipo de bateria LR6 (AA)
Dimensões:	Ø 27 x 176 mm
Dados gerais:	
Incluído:	• Hastes flexíveis, • Toalhetes livres de poeira, • Medidor de potência óptica, • Uma bolsa prática que permite armazenar e transportar ferramentas de forma cómoda e segura, • Recipiente de álcool isopropílico com um dispensador prático, • Faca de fibra óptica, • Descascador universal de fibra, • Descascador de cabos planos de fibra óptica, • Testador de laser de fibra óptica ,
Características escolhidas:	• Capacidade de preparar todos os tipos de fibras comumente usados para a execução da emenda, • O conjunto é uma solução completa e está pronto para usar imediatamente depois de desembalar
Peso:	1.393 kg (total)
Dimensões:	240 x 160 x 190 mm (dimensões da bolsa)
Garantia:	2 anos

APRESENTAÇÃO

Medidor de potência óptica:





Conector:



Espaço para pilhas 2 x 1.5V AA:



Faca de corte de fibra:





VLS (VFL) - localizador visual de falhas de cabos de fibra óptica:



Conector:



Descascador de cabos de fibra óptica:



Descascador de cabos de fibra óptica:



Recipiente de álcool isopropílico com um dispensador prático:



O conjunto de ferramentas é contido em uma bolsa prática:





EMBALAGEM

Dimensões (C x L x A): 0x0x0 mm	Peso bruto: 0 kg
---------------------------------	------------------

